



Будущее уже сегодня

Генераторы Yamaha оснащены самыми современными технологиями, которые не только гарантируют высокую производительность, но и простоту в эксплуатации, максимальную экономичность и долговечность.

Наш ассортимент генераторов предполагает ассортимент самых компактных, надежных и эффективных портативных источников питания для использования в кемпингах, на лодках, в небольших наружных торговых стендах, для питания небольшого домашнего электрооборудования или для обеспечения резервного питания в случае сбоя.

Эти и многие другие аспекты разработки Yamaha обеспечивают непревзойденную долговечность, ожидаемую пользователями во всем мире для производства электроэнергии.



- Высокопроизводительный двигатель объемом 79 куб. см
- Ретро-современный стиль и легкий вес
- До 10,5 часов непрерывной работы
- Глушитель большой емкости для более тихой работы
- Контроль управлением для экономии топлива
- Простая в использовании панель управления
- Большая ручка для переноски одним или двумя людьми
- 4,2-литровый топливный бак
- Легкосъемная панель для обслуживания
- Соответствует нормам по вредным выбросам
- TwinTech™

Большая мощность в компактной упаковке.

EF2000iS - один из самых легких генераторов в мире, а его вес 21 кг означает, что вы можете носить его одной рукой.

Большой глушитель гарантирует работу с низким уровнем шума - всего 51,5 дБ (А). * Компактная панель управления со всеми регуляторами на одной стороне упрощает использование и подходит к общему дизайну в стиле ретро. Топливный бак объемом 4,2 литра обеспечивает 10,5 часов непрерывной работы при 1/4 номинальной нагрузки. Итак, возьмете ли вы его в поход или на строительную площадку, он идеально вам подойдет.

* при 1/4 номинальной нагрузке от 7 метров.



Инверторная система с широтно-импульсной модуляцией

Эта ведущая в отрасли система производит качественную электроэнергию. Также пригоден для продуктов со встроенными микрокомпьютерами.



Smart Throttle™ - чувствительное к нагрузке управление дросселем

Корпус генератора использует звукопоглощающий материал в ключевых внутренних местах. Эта конструкция в сочетании с глушителем новой конструкции и формованным вентилятором обеспечивает значительное снижение шума.



Система предупреждения об уровне масла

Чтобы предотвратить повреждение двигателя и последующий ремонт, а также повысить долговечность, генератор автоматически отключается, когда масло начинает заканчиваться. Его нельзя запустить повторно, пока не будет добавлено масло.

Generator

Generator type	Inverter-Silent
Frequency	50 hz
Rated AC output	1600 VA
Max AC output	2000 VA
Voltage AC	230 V
DC output	12/8V/A
Power factor	1
Starter	Direct
Operating hours without refill	4.2 - 10.5(*Economy Control on)
Rated current	6.9 A

Engine

Displacement	79cc
Maximum power output	2.3 kW / 4500 rpm
Starting system	Recoil

Dimensions

Weight (kg)	21kg
Noise level (LWA)	88dB (A)
Noise level 7 m	51.5 dB (A) (*Economy Control on)
Overall length	490 mm
Overall height	445 mm
Oil tank capacity	0.4litre
Fuel tank capacity	4.2litres
Overall width	280 mm



EF2000iS

Not all models shown are available in every country. The specification and appearance of Yamaha products can vary from time to time without prior notice. Those shown here are only for illustrative purposes and are not contractual description of products. Generator warranty is subject to specific conditions. For further details, please contact your Yamaha dealer.