



Nu kan snön falla där du vill att den ska falla!

Varje Yamaha-maskin, från motorcykel till utombordare och snöskoter är konstruerad och tillverkad för att göra livet mera avkopplande och njutbart - och när det gäller våra snöslungor: att göra grovjobbet till ett rent nöje! I mer än 30 år har vid tillgodosett konsumenter och proffs genom att hela tiden tillföra våra produkter den modernaste tekniken och de senaste finesserna.

Våra snöslungor klarar bredare gångar, kastar snön längre och mera exakt - och gör det så smidigt, tyst och effektivt att du kommer att bli förvånad och förtjust.

Så när snön faller finns Yamaha till hands för att hjälpa dig att flytta den dit du vill ha den.



- Kraftfull Yamaha 4-taktsmotor och elstart
- Hydrostatisk transmission (HST) - ett nöje att köra
- Krafttull 2-stegsfläkt - slungar iväg snön 17 meter!
- Extra brett intag (72 cm) ger hög snöröjningskapacitet
- Slitstarka gummidrivband - bra grepp och drivning
- Elektrisk justering av utkastarriktning
- Plastinklädd utkastare minimerar ansamling av snö
- Kraftig tvåstegsskruv av stål - för tuffa jobb
- Ställbart "Snow Jaw"-glidstål
- Elektromagnetisk snöskruvskoppling och kraftig kåpa
- Behändig arbetsbelysning på styret - en ljus ide!

Nu kan snön falla där du vill att den ska falla!

Med den smidiga, tysta 4-taktsmotorn, extrabred (72 cm) röjningskapacitet, 17 meters kastlängd och många andra funktioner är vårt flaggskepp YS1070T det perfekta valet för större snöröjningsjobb.

Snöskruven med elektromagnetisk koppling och hydrostatisk transmission - med enkelspak - gör den lätt att manövrera. Du kan ställa in hastigheten exakt och stegvis utan att det påverkar snöskruvens varvtal, och drivbanden av gummi ger bra grepp och drivning även under de svåraste förhållanden.

Vi har isolerat motorrummet och använder en stor effektiv ljuddämpare som gör jobbet opvanligt tyst, så för både hemmabruk eller proffsarbete är den ett hänsynsfullt val!



Hydrostatisk transmission (HST)

Vår slitstarka hydrostatiska transmissionssystem ger bättre reglering av hastigheten och smidiga växlingar mellan fram och back - med bara en enda spak. Du kan ändra hastighet eller stanna utan att behöva stoppa banden eller påverka skruvens varvtal - eller det långa avstånd (upp till 15 meter) som du kan kasta snön!



Kraftfullt tvåstegssystem för skruv/fläkt

Tvåstegssystemet för skruv/fläkt är byggt för att klara de svåraste vinterförhållandena. Den kraftiga snöskruven av stål röjer en bred gång (72 cm) och har tandade skär som också smular sönder isig och hårdpackad snö - klar för höghastighetsfläkten att blåsa ut genom tvåstegsutkastet och slunga iväg upp till 17 meter.



Slitstarka drivband av gummi

Ingen slirning, ingen glidning - bara bra grepp. Gummidrivbanden är böjliga och har stora ribbor som ger bättre grepp vid manövrering i trängda lägen. De ger bra drivning, också på branta garageinfarter och maskinen kan t.o.m. gå i trappor om det skulle behövas. Systemet samarbetar perfekt med den hydrostatiska transmissionen.



Plasklätt utkast och lättanvända reglage

2-stegsutkastet är plastfordrat, vilket gör att det inte sätts igen av blöt snö, samtidigt som det ger lägre ljudnivå och minskat slitage. Vridningen är elmanövrerad och vinkeln justeras enkelt med en spak. Spaken för snöskruv och drivning kan manövreras med ena handen, så att andra handen är fri att ställa in hastigheten eller utkastet under pågående arbete.



Gasassisterad inställning av snöskruven

2-stegsskruven av stål med aggressivt tandade skär, elektromagnetisk koppling och "Shock Protector" (överbelastningsskydd) har också en gasassisterad treläges tippfunktion med flytlägesinställning som gör att maskinen kan anpassas till snöförhållandena genom att följa markens konturer. Inställningen sker snabbt och enkelt med en spak på styret.



Tillförlitlighet och driftsäkerhet som du kan lita på

Yamaha-namnet är respekterat över hela världen för pålitlighet och livslängd, och varje snöslunga från Yamaha är byggd i den andan, med rejäla material som t.ex. kraftigt stål i den robusta snöskruven och i utkastet, reglage i metall och ett överdimensionerat växellådashus i gjutjärn. Kort och gott - våra snöslungor är byggda för att hålla.

Motor

Motortyp	Encylindrig; 4-takts; Luftkylning; OHV
Slagvolym	296cc
Modell	MZ300
Max effekt	6.9kw(9.4hk)
Startsystem	Elstart
Tändsystem	TCI

Kapacitet

Röjningsbredd	715 mm
Snöintagshöjd	510 mm
Snöröjningskapacitet	60ton/timme
Maximal kastlängd	17m

Drivsystem

Transmissionssystem	Hydrostat
Hastighet framåt	0 - 2.8km/h
Hastighet bakåt	0 - 1.8km/h

Inmatningssystem

Diameter	350 mm
----------	--------

Utkastare

Svängradie	220°
------------	------

Dimensioner

Bränsletanksvolym	6.7liter
Motorolja	1.0liter
Vikt (fulltankad)	185kg
Längd x bredd x höjd	1,568mm x745mm x 1,105mm

En del av de modeller som visas säljs endast i vissa länder. Yamahaprodukternas specifikationer och utformning kan variera från tid till annan utan föregående meddelande. De som visas här utgör endast exempel och är inte en bindande beskrivning av produkterna. För snöslungor gäller speciella garantivillkor. För mer information, kontakta din Yamaha-återförsäljare.