



Nyt lumi lentää juuri haluamaasi paikkaan.

Jokainen Yamaha-kone aina moottoripyöristä perämoottoreihin ja moottorikelkkoihin on suunniteltu ja valmistettu tekemään elämästäsi helpompaa ja miellyttävämpää. Lumilinkomme muuttavat pakollisen askareen todelliseksi huviksi! Olemme vastanneet kuluttajien ja ammattilaisten vaatimuksiin jo 30 vuoden ajan esittelemällä jatkuvasti mallistoissamme uusinta tekniikkaa ja innovatiivisia ominaisuuksia.

Nyt lumilinkomme puhdistavat leveämpiä väyliä lumesta, heittävät lumen kauemmas ja täsmällisemmin. Kaikki tämä hoituu tasaisen varmalla tehokkuudella ja vieläpä hiljaa, mikä varmasti lyö sinut ällikällä.

Lumen tullessa Yamaha tarjoaa auttavan kätensä lumen siirtämiseen juuri haluamaasi paikkaan.



- Vaativaan käyttöön soveltuva teräksinen, kaksivaiheinen syöttökierukka – haastaviin töihin
- Kaksiasentoinen poistoputki – muovivuoraus estää lumen kertymisen
- Poistoputken yksinkertainen kääntö – sähkötoiminen
- Syöttökierukan helppo korkeussäätö ja portaaton kallistusjärjestelmä
- Adjustable Snow Jaw scraper - tough steel skids
- Syöttökierukan kytkin ja äärimmäisen kestävä kotelointi
- Kätevä työvalo ohjaustangossa – loistava idea!
- Kestävä kumitelaveto – erinomaista pitoa ja vetovoimaa
- Erityisen laaja (72 cm) lumen käsittelyleveys
- Tehokas kaksivaiheinen puhallin – ohjaa lumen jopa 17 metrin päähän

Suurempi teho – pienempi hinta

Uusi YT1070 on Yamahan kestävin ja toimintavarmin nelitahtikone, jonka ominaisuuksia ovat muun muassa erityisen laaja työleveys ja 17 metrin heittoetäisyys. Kustannustehokasta menoa vaativiin lumiolosuhteisiin.

Koneen vaikuttava teho (60 tonnia tunnissa) on Yamahan lumilinkojen ainutlaatuisten suunnitteluratkaisujen ja sulavakäyntisen MZ300-nelitahtimoottorin uusimman mallin ansiota.

Tehokas syöttökierukka ja portaattoman hydrostaattisen vaihteiston ohjaus yhdellä vivulla tekevät käytöstä äärimmäisen helppoa. Nopeutta voi säätää tarkasti ja portaittain, eikä syöttökierukan nopeudesta tarvitse tinkiä. Lisäksi kumitelaveto takaa erinomaisen pidon ankarimmissakin olosuhteissa.



Tehokas kaksivaiheinen syöttökierukan ja heittopyörän järjestelmä

Kaksivaiheinen syöttökierukan ja heittopyörän järjestelmä on suunniteltu kestämään ankarimmatkin talviolot. Vaativaan käyttöön suunniteltu teräksinen syöttökierukka hoitaa erittäin laajan väylän (72 cm) puhdistuksen. Lisäksi siinä on järeä, sahalahtainen kaavintaterä, joka rikkoo jopa jäisen ja paakkuuntuneen lumen. Näin kierrosherkkä heittopyörä pystyy heittämään lumen kaksivaiheisen poistoputken kautta jopa 17 metrin päähän – 60 tonnin tuntinopeudella!



Kestävä kumitelaveto

Ei luistoa tai liukumista, vaan pelkkää sujuvaa hallintaa. Kumitelamatot ovat taipuisia, ja niiden suuret nastat lisäävät pitoa hankalissa olosuhteissa liikuttaessa. Niiden ansiosta pito on entistäkin parempi jyrkillä pinnoilla, ja tarvittaessa koneen saa nousemaan vaikka portaita. Järjestelmä toimii täydellisesti yhteen hydrostaattisen vaihteiston kanssa.



Takuuvarmaa luotettavuutta ja kestävyyttä

Yamahan nimi herättää kunnioitusta kaikkialla maailmassa, ja se tunnetaan ensiluokkaisesta luotettavuudesta ja kestävydestä. Jokainen Yamahan lumilinko on tälle perinteelle uskollinen. Vaativaan käyttöön soveltuva syöttökierukka ja poistoputkijärjestelmät on valmistettu kestävästä, paksusta teräksestä, ohjaimet ovat metallia ja hammaspyörästön kotelo valurautaa. Lumilinkomme ovat yksinkertaisesti valmistetut kestämään.



Lisävarusteet kuuluvat oikeastaan vakiovarustukseen

Kaksivaiheinen syöttökierukka, jossa portaaton kallistusjärjestelmä, säädettävä Snow Jaw -tyyppinen kaavintaterä, jossa kestävät teräksiset jalakset, sähkökäynnistys, puhdistustyökalu, työvalo, polttoainehana kaasuttimen ja polttoaineen tyhjennykseen, automaattinen hätäkatkaisu... Nämä ovat vain muutamia käytännöllisiä ominaisuuksia, jotka kuuluvat linkojen vakiovarustukseen. Tulos? Äärimmäinen helppokäyttöisyys.



Hydrostaattinen vaihteisto (HST)

Kestävä hydrostaattinen vaihteistomme takaa entistäkin täsmällisemmän nopeuden hallinnan sekä tasaisemmat vaihdot eteenpäinajon ja peruutuksen välillä. Kaikki tämä hoituu yhdellä vivulla. Voit siis vaihtaa nopeutta tai pysäyttää linkon ilman, että telamattoja on kytkettävä pois käytöstä, eikä heittopyörän nopeudesta tai lumen huimasta heittoetäisyydestä (jopa 17 metriä) tarvitse tinkiä!



Yamahan nelitahtinen kansiventtiilimoottori sähkö- ja käsikäynnistyksellä

YT1070-linkon käyttäminen käy käden käänteessä: kytke virta, rentoudu ja nauti Yamahan nelitahtisen MZ300-kansiventtiilimoottorin tasaisesta ja takuuvarmasta tehosta. Tämä kestävä ja tehokas 296-kuutiainen ilmajäähdytetty moottori tarjoaa valtavan väännön ja lumen heittokyvyn, ja lisäksi sen polttoainetaloudellisuus on huippuluokkaa. Moottori käy tavallisella polttoaineella (95-oktaaninen).

Moottori

Moottorin tyyppi	Yksisylinterinen; 4-tahtinen; Ilmajäähdytetty; OHV
Sylinterin tilavuus	296cc
Malli	MZ300
Maksimiteho	7.0kw(9.5ps)
Käynnistysjärjestelmä	Electric 12VDC battery type (std)
Sytytysjärjestelmä	TCI

Capacity

Syöttöpesän leveys	715 mm
Poistokorkeus	510 mm
Linkouskapasiteetti	60tonnia/tunti
Heittoetäisyys	17m

Ajojärjestelmä

Vaihteistojärjestelmä	Hydrostaattinen
Ajonopeus	0 - 3.2km/h
Peruutusnopeus	0 - 2.4km/h

Auger system

Syöttökierukan halkaisija	350 mm
---------------------------	--------

Chute control

Heittotorven kiertokulma	220°
--------------------------	------

Mitat

Polttoainesäiliön tilavuus	5.8Litraa
Öljytilavuus	1.0Litraa
Märkápaino (täysi öljy- ja polttoainesäiliö)	138 kg
Kokonaispituus x -leveys x -korkeus	1,506mm x745mm x 1,105mm

Kaikki näytetyt mallit eivät ole saatavilla kaikissa maissa. Yamahan tuotteiden teknisiä tietoja ja ulkonäköä voidaan aika ajoin muuttaa ilmoittamatta etukäteen. Tässä näytetyt mallit ovat esillä vain havainnollistamisen vuoksi. Ne eivät ole sopimuksellisesti velvoittavia tuotteiden kuvauksia. Lumilinkojen takuu on erityisten ehtojen alainen. Kysy lisätietoja Yamaha-myyjältä.

