



OD TERAZ ŚNIEG PADA WTEDY, GDY MASZ NA TO OCHOTĘ

Każda maszyna marki Yamaha, począwszy od motocykli przez silniki zaburtowe, a na skuterach śnieżnych kończąc, jest zaprojektowana po to, aby ułatwić ci życie i dostarczyć pozytywnych wrażeń – a w przypadku naszych odśnieżarek, również po to, by zamienić obowiązki w przyjemność. Od 30 lat spełniamy oczekiwania naszych klientów oraz fachowców, stale wprowadzając najnowsze technologie oraz innowacyjne funkcje do naszych produktów.

Teraz, nasze odśnieżarki mają jeszcze szerszy zakres działania, wyrzucają śnieg jeszcze dalej i dokładniej, a wszystko to w zadziwiająco cichy i płynny sposób.

Gdy spadnie śnieg, Yamaha zmiecie go tam, gdzie zechcesz.



- Podręczne oświetlenie robocze na drążku sterowniczym - idealne rozwiązanie!
- Mocny, 4-suwowy silnik Yamaha z elektrycznym rozrusznikiem
- Przekładnia hydrostatyczna (HST) - łatwe prowadzenie
- Potężna, 2-stopniowa dmuchawa wyrzuca śnieg na odległość 14 metrów!
- Duża szerokość odgarniania śniegu (61 cm)
- Trwała, gumowa gąsienica - doskonała przyczepność i trakcja
- Prosty system sterowania wyrzutnikiem - elektryczne zasilanie



4-suwowy silnik Yamaha OHV z elektrycznym rozrusznikiem

Mając YT660E, możesz po prostu przekręcić kluczyk, zrelaksować się i korzystać z płynnej, cichej, krzepiącej mocy, którą oferuje wydajny, niezawodny, 4-suwowy silnik Yamaha OHV. Ta trwała, sprawdzona, chłodzona powietrzem jednostka o pojemności 175 cm³ zapewnia duże moment obrotowy i moc wyrzutu śniegu, przy zachowaniu ekonomicznego spalania zwykłej benzyny 95 oktanów.



Przekładnia hydrostatyczna (HST)

Nasz system wytrzymałej przekładni hydrostatycznej oferuje dokładniejszą kontrolę prędkości oraz płynniejszą zmianę między biegiem do przodu, a wstecznym, za pomocą tylko jednej dźwigni. W ten sposób możesz zmieniać prędkość lub zatrzymać maszynę bez rozłączania napędu i bez wpływu na pracę świdra czy na dystans (do 14 metrów) wyrzutu śniegu!



Proste regulacje i łatwe w użyciu kontrolki

Wygoda jest wpisana w konstrukcję YT660E. Obroty rynny zasilane są elektrycznie, a jej kąt nachylenia jest łatwo regulowany za pomocą dźwigni na panelu kontrolnym. Dźwignia załączająca świder i napęd jest obsługiwana jedną ręką, co umożliwia regulację prędkości lub pozycji rynny drugą.



Mechaniczny system nachylenia świdra

Mocny, stalowy świder w odśnieźarce YT660E jest wyposażony w mechaniczny, 3-pozycyjny system regulacji kąta nachylenia ostrza oraz ustawienie „unoszenia się”, które umożliwia maszynie adaptację do warunków śniegowych, poprzez rozpoznanie konturów nawierzchni. Regulacja jest łatwa i szybka, za pomocą wygodnej dźwigni nożnej.



Niezawodność i trwałość, na których możesz polegać

Marka Yamaha jest szanowana na całym świecie, ponieważ reprezentuje bezkonkurencyjną niezawodność i trwałość. Odśnieźarki Yamaha kontynuują tę tradycję, za pomocą wytrzymałych materiałów, takich jak gruba stal, z której zrobione są ostrze, rynna, metalowe kontrolki oraz pokaźna, żelazna skrzynia biegów. Jednym słowem, nasze odśnieźarki zostały stworzone po to, aby trwać.



Specjalne wyposażenie, które jest w standardzie

2-stopniowy świder, mechaniczny system regulacji kąta nachylenia świdra, regulowany zbierak „szczęki”, elektryczny rozrusznik, narzędzie oczyszczające, reflektor, zawór paliwa, automatyczny system bezpieczeństwa... To tylko niektóre z elementów należących do standardowego wyposażenia. Efekt? Doskonała wydajność i łatwość obsługi.

Silnik

Typ silnika	Jednocyldrowy;4-suwowy;Chłodzony powietrzem;OHV
Model	MZ175E
Pojemność	171 cm ³
Moc maksymalna	4.4kW(6.0 KM)
Układ rozrusznika	Rozrusznik elektryczny 12VDC;ręczne odrzutowe (z automatycznym dekompresorem)
Układ zapłonu	TCI

Wymiary

Pojemność zbiornika paliwa	4.5litrów
Ilość oleju w silniku	0.6litrów
Masa z obciążeniem (wliczając wypełnione zbiorniki oleju i paliwa)	102kg
Całkowita długość x szerokość x wysokość	1,464mm x615mm x 1,060mm

Rynna

Możliwość regulacji obrotu	230°
----------------------------	------

Podajnik śrubowy

Średnica	310 mm
----------	--------

Napęd

Skrzynia biegów	Przekładnia hydrostatyczna
Prędkość jazdy do przodu	0 - 3.2km/h
Prędkość jazdy do tyłu	0 - 2.4km/h

Wymiary i wydajność odśnieżania

Szerokość odśnieżania	615 mm
Wysokość obudowy podajnika	440 mm
Wydajność	35ton/h
Maksymalna odległość odrzutu śniegu	14m

