



OD TERAZ ŚNIEG PADA WTEDY, GDY MASZ NA TO OCHOTĘ

Każda maszyna firmy Yamaha, począwszy od motocykli przez silniki zaburtowe, a na skuterach śnieżnych kończąc, jest zaprojektowana po to, aby ułatwić Ci życie i dostarczyć pozytywnych wrażeń – a w przypadku naszych odśnieżarek, również po to, by zamienić obowiązki w przyjemność. Od 30 lat spełniamy oczekiwania naszych klientów oraz fachowców, stale wprowadzając najnowsze technologie oraz innowacyjne funkcje do naszych produktów.

Teraz nasze odśnieżarki mają jeszcze szerszy zakres działania, wyrzucają śnieg jeszcze dalej i dokładniej, a wszystko to w zadziwiająco cichy i płynny sposób.

Gdy spadnie śnieg, Yamaha zmiecie go tam, gdzie zechcesz.



- Mocny, 4-suwowy silnik Yamaha z elektrycznym rozrusznikiem
- Przekładnia hydrostatyczna (HST) - łatwe prowadzenie
- Wydajny, 2-stopniowy wyrzutnik - wyrzuca śnieg na odległość 14 metrów!
- Trwała, gumowa gąsienica - doskonała przyczepność i trakcja
- Prosty system sterowania wyrzutnikiem - elektryczne zasilanie
- 2-stopniowy zsyp - prowadnice z tworzywa sztucznego zapobiegają gromadzeniu się śniegu
- Trwały, 2-stopniowy pług - do wymagających zadań
- 3-stopniowy układ regulacji wysokości pługa ze wspomaganie gazowym
- Regulowany skrobak "Snow Jaw"
- Odporna obudowa przekładni pługa
- Podręczne oświetlenie robocze na drążku sterowniczym - idealne rozwiązanie!

Czemu by nie zamienić obowiązków w przyjemność?

61-centymetrowy zakres odśnieżania i 15-metrowy wyrzut śniegu na pewno wydadzą się kuszące. Jednak przestaniesz się wahać dopiero wtedy, gdy dowiesz się o cichym, potężnym, 4-suwowym silniku Yamaha, 2-stopniowym świdrze, wyposażonym w specjalne zęby, 2-stopniowej rynnie oraz przekładni hydrostatycznej (HST), które dopełnią wizerunek tej odśnieżarki i definitywnie Cię do niej przekonają.

Dzięki jednej dźwigni, za pomocą której łatwo się kontroluje przekładnię HST, możesz precyzyjnie regulować prędkość oraz stopniowo załączać bieg do przodu lub wsteczny, podczas gdy gumowe gąsienice zapewnią doskonałą przyczepność.

Ta maszyna, przeznaczona do ciężkiej pracy, przebije się nawet przez zlodowaciały, zbity śnieg. Jest ona wyposażona w elektrycznie sterowaną, 2-stopniową rynnę o 230-stopniowym kącie obrotu. Z odśnieżarką YT660EDJ jesteś gotowy na najcięższą zimę.



4-suwowy silnik Yamaha OHV z elektrycznym rozrusznikiem

Mając YT660E, możesz zwyczajnie przekręcić kluczyk, zrelaksować się i korzystać z płynnej, cichej, krzepiącej mocy, którą oferuje wydajny, niezawodny, 4-suwowy silnik Yamaha OHV. Ta trwała, sprawdzona, chłodzona powietrzem jednostka o pojemności 175 cm³ zapewnia duży moment obrotowy i moc wyrzutu śniegu, ale też oferuje ekonomiczne spalanie zwykłej benzyny 95 oktanów.



Przekładnia hydrostatyczna (HST)

Nasz system wytrzymałej przekładni hydrostatycznej oferuje dokładniejszą kontrolę prędkości oraz płynniejszą zmianę między biegiem do przodu, a wstecznym, za pomocą tylko jednej dźwigni. W ten sposób możesz zmieniać prędkość lub zatrzymać maszynę bez rozłączania napędu i bez wpływu na pracę świdra czy na dystans (do 15 metrów) wyrzutu śniegu.



Potężny system 2-stopniowego świdra

System 2-stopniowego świdra został zaprojektowany po to, aby sprostać najostrzejszej zimie. Stalowe ostrze do zadań specjalnych jest w stanie oczyścić ze śniegu nawet bardzo szeroką ścieżkę (61 cm) za sprawą specjalnych zębów, które skruszą najbardziej zlodowaciały, zbity śnieg i umożliwią wirnikowi wdmuchnięcie go do dwustopniowej rynny i wyrzucenie na odległość 15 metrów.



Wytrzymały napęd gąsienicowy

Doskonała kontrola – bez poślizgu! Gumowe gąsienice są elastyczne i zawierają duże kliny w celu lepszej przyczepności podczas trudnych manewrów. Zapewniają dobrą trakcję, nawet na stromych podjazdach – są również w stanie wjechać po schodach, jeśli zajdzie taka konieczność. System ten doskonale współpracuje z przekładnią hydrostatyczną.



Plastikowa powłoka rynny oraz łatwe w użyciu kontrolki

2-stopniowa rynna ma plastikową powłokę, która zapobiega gromadzeniu się mokrego śniegu i redukuje hałas oraz zużycie. Rotacja jest zasilana elektrycznie, a kąt wyrzutu śniegu reguluje pojedyncza dźwignia. Dźwignię sprzęgła dla załączenia ostrza i napędu reguluje się jedną ręką, umożliwiając ustawienie prędkości lub pozycji rynny drugą.



Gazowy system regulacji kąta nachylenia ostrza

2-stopniowe stalowe ostrze ma specjalny kształt zębów, elektromagnetyczne sprzęgło i "ochronę przed wstrząsami", a także 3-pozycyjny, gazowy system regulacji kąta nachylenia ostrza, ustawienie „unoszenia się”, które umożliwia maszynie adaptację do warunków śniegowych, poprzez rozpoznanie konturów nawierzchni. Regulacja jest łatwa i szybka, za pomocą jednej dźwigni na panelu przyrządów.

Silnik

Typ silnika	Jednocylindrowy; 4-suwowy; Chłodzony powietrzem; OHV
Pojemność	171 cm ³
Model	MZ175E
Moc maksymalna	4.4kW(6.0 KM)
Układ rozrusznika	Rozrusznik elektryczny 12VDC; ręczne odrzutowe (z automatycznym dekompresorem)
Układ zapłonu	TCI

Wymiary i wydajność odśnieżania

Szerokość odśnieżania	615 mm
Wysokość obudowy podajnika	440 mm
Wydajność	35ton/h
Maksymalna odległość odrzutu śniegu	15m

Napęd

Skrzynia biegów	Przekładnia hydrostatyczna
Prędkość jazdy do przodu	0 - 3.2km/h
Prędkość jazdy do tyłu	0 - 2.4km/h

Podajnik śrubowy

Średnica	310 mm
----------	--------

Rynna

Możliwość regulacji obrotu	230°
----------------------------	------

Wymiary

Pojemność zbiornika paliwa	4.5litrów
----------------------------	-----------

Ilość oleju w silniku	0.6litrów
-----------------------	-----------

Masa z obciążeniem (wliczając wypełnione zbiorniki oleju i paliwa)	118kg
--	-------

Całkowita długość x szerokość x wysokość	1,464mm x 615mm x 1,060mm
--	---------------------------

Specyfikacje i wygląd produktów Yamaha mogą ulegać zmianom bez wcześniejszego zawiadomienia, a zamieszczone tutaj ilustracje mają jedynie znaczenie orientacyjne i nie stanowią wiążącego prawnie opisu produktów. Niektóre modele zostały przedstawione z akcesoriami opcjonalnymi. Wszystkie odśnieżarki są objęte 24-miesięczną fabryczną gwarancją ograniczoną. Szczegółowe informacje są dostępne u autoryzowanych dealerów.