



Teknologiaa, johon maailma luottaa

Niin vesiturheilun huumasta kuin rennosta menostakin nauttivan veneilijän kannattaa valita moottori, jonka avulla vesillä liikkumisesta saa enemmän irti.

Valikoimamme kaikissa moottoreissa hyödynnetään Yamahan viimeisimpiä venemoottorien teknologioita, rakenneratkaisuja ja imu- ja pakojärjestelmiä. Yamahan 4-tahtiteknologian kehitys on ollut hyvin menestyksekkästä juuri siksi, ettemme ole alun alkaenkaan yrittäneet muuntaa tavallisia autonmoottoreita perämoottoreiksi vaan olemme suunnitelleet ja rakentaneet 4-tahtisia koneita puhtaasti venemoottoreiksi.

Erikoissuunnitellut venemoottorimme edistävät myös ympäristönsuojelua urauurtavien puhtaan palamisen teknologioiden avulla, kuitenkin tehosta, suorituskyvystä tai käytettävyydestä tinkimättä.



- Tehokkaampaa palamista ja vähemmän päästöjä
- Öljyä vuotamaton säilytysjärjestelmä, kolme eri säilytysasentoa
- Kookas vaihdevipu on helppokäyttöinen
- Eteen-vapaa-vaihtovalinnat helpottavat hallintaa
- 360 asteen ohjausta on miellyttävää hallita
- Kätevä ja mukavan kokoinen kantokahva moottorin takaosassa
- Sisäänrakennettu läpikuultava polttoainesäiliö lisää käyttömukavuutta
- Tukeva ohjausvarsi, jossa kierrettävä kaasukahva
- Ohjauskitkan säätö parantaa hallittavuutta
- Öljymäärän tarkistus käy nopeasti ja vaivatta tarkistusikkunan avulla



Uusi ulkoasu – ja tehokkaampaa palamista

F2.5-moottorin uuden tyylikkään pyöreänmallisen moottorikopan alla on monenlaista uutta tekniikkaa tehostamassa moottorin toimintaa entisestään. Moottorikopan muotoilu mahdollistaa moottorin säilyttämisen kolmessa eri asennossa (moottori voidaan laskea kumman tahansa sivun tai etuosan varaan). Entistä paremman palamistehokkuuden ansiosta moottori on yhä hiljaisempi, taloudellisempi ja vähäpäästöisempi.



Kätevä ja käyttäjäystävällinen vaihdevipu ja kaasunhallinta

Tämänkokoisia vaihdevipuja näkee yleensä vain suuremmissa moottoreissa, mutta siitä on iloa myös F2.5-mallin käyttäjälle, joka voi vaivatta kytkeä eteenpäinajovaihteen päälle (tai vaihtaa vapaalle moottoria lämmitettäessä tai matalassa vedessä kuljettaessa). Keskeisten hallintalaitteiden näppärän sijoittelun ja kätevän 360 asteen ohjauksen ansiosta F2.5-perämoottorin hallittavuus on erinomaisella tasolla.



360 asteen ohjaus mahdollistaa nopeat suunnanmuutokset

Kun viet F2.5-moottorin vesille, havaitset pian miten upean ketterä se on. Täysi 360 asteen ohjaus parantaa ohjattavuutta ja helpottaa pääsyä ahtaisiin paikkoihin – ja myös niistä pois. Sen avulla voit milloin vain ajaa täydellä teholla taaksepäin vaihdetta vaihtamatta. Lisäksi moottorin takaosaan sijoitettu entistä suurempi kantokahva on kätevä apuna ohjattaessa venettä taaksepäin.



Sisäänrakennettu läpikuultava polttoainesäiliö

Vesille lähtiessä on hyvä tietää, että veneessä riittää tilaa kaikelle tarvittavalle. F2.5 on varustettu sisäänrakennetulla polttoainesäiliöllä. Koska ulkoista säiliötä ei siis tarvita, veneeseen jää enemmän tilaa. Uudistettu polttoainesäiliö on lisäksi läpikuultava. Niinpä polttoaineen määrä on helppo todeta milloin tahansa.



Tukeva ohjausvarsi, jossa kierrettävä kaasukahva

Uutta F2.5-moottoria on vaivatonta hallita kääntämällä tukevaa ohjausvartta ja kiertämällä mukavan kokoista kaasukahvaa ohjausvarren päässä. Myös sivulla olevaa vaihdevipua on kätevä käyttää. Ratkaisun käsiteltävyys ja ajettavuus ovat huippuluokkaa. Turvakytin ja kaasuvaijeri on integroitu kiinteästi moottoriin.



Ohjauskitkan säätö käy kätevästi

Ohjauskitkan ja kaasukahvan liikkeen näppärien säätöjen ja muiden käyttäjäystävällisten hallintaominaisuuksien ansiosta F2.5-moottoria on uskomattoman kätevää hallita. Ohjauskitkaa ja kaasukahvan liikettä voi säätää ajon aikana vaivatta. Tämä tuo vakautta ja hallittavuutta myös suurella nopeudella ajoon.

Moottori

Moottorin tyyppi	4-tahtinen
Sylinterin tilavuus	72 cm ³
Sylinterien lkm / asettelu	1, OHV
Sylinterin mitat	54.0 mm x 31.5 mm
Kardaaniakselin teho keskikiertoilla	1.8 / 5,500 rpm
Täyden kaasun käyttöalue	5,250 - 5,750 rpm
Voitelujärjestelmä	Roiskevoitelu
Imujärjestelmä	1 kaas.
Ignition / advance system	TCI
Käynnistysjärjestelmä	Käsikäynnistys
Välityssuhde	2.08 (27:13)

Mitat

Veneen suositeltava peräpeilikorkeus	S433L:560mm
Paino potkurin kanssa	F2.5BMHS: 17.0kg,F2.5BMHL: 18.0kg
Öljyaukallon tilavuus	0.35Litraa

Lisäominaisuudet

Hallinta	Kaasukahva
Trimmaus ja kippaus -tapa	Käsikäynnistys
Valopuola / Vaihtovirtageneraattori	-
Propeller	Included
Huomautus	The kW data in this sheet is based on the ICOMIA 28 standard, measured at the prop shaft

Kaikki tässä esitteessä annetut tiedot ovat ohjeellisia, ja niitä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Valokuvissa voi olla ammattilaisten ohjaamia veneitä eikä kuvia ole tarkoitettu suositukseksi tai ohjeeksi veneen turvallisesta käytöstä tai ajotyylistä. Noudata aina paikallisesti voimassa olevaa veneilylainsäädäntöä. Kun olet vesillä, käytä aina sopivaa pelastusliiviä tai kelluntavälinettä sekä tarvittavia turvavarusteita.