



Den letteste og kraftigste V6-utenbordsmotoren i klassen

Enten du liker spenningen ved vannsport, hyggen ved fisketurer eller bare vil nyte båtlivet om bord, bør du velge den motoren som gir deg optimal glede og trivsel når du bruker båten.

Yamaha utnytter alltid de nyeste og mest avanserte tekniske løsningene for å redusere forbruket, øke effekten og gjøre motorene lette, kompakte og solide. Yamahas motorer er genuine bilmotorer. De er ikke bare bilmotorer som er konverterte til maritim bruk.

Disse båt motorene er spesialkonstruert slik at de forurenser minst mulig, uten at det går ut over krefter, ytelse og holdbarhet, takket være avanserte lavutslippsteknologier.




- Største slagvolum med minst vekt
- Presis digital elektronisk gass/girkontroll
- Ettrykks start-/stopp-kontroll
- Dobbelt batteriladesystem (tilleggsutstyr)
- Mulighet for Yamaha Customer Outboard Protection-system (Y-COP)
- Tiltbegrensningssystem som tilvalg
- Vekselstrømsladespole for motorklassen (70A)
- Dempesystem for girskift (SDS) for myk girveksling
- Variabelt dorgeturtall
- Digitale nettverksinstrumenter (vanlig og premium)
- Motorsynkronisering (to eller tre motorer)

V6-krefter for spennende opplevelser på sjøen

Den slanke og pene 225hp V6 er høydepunktet i Yamahas utvikling av nyeste generasjons marinteknologi. Denne lette og kraftige V6-motoren er konstruert for krevende opplevelser på sjøen, og den er skreddersydd for vannsportsaktiviteter.


For ren, jevn og stille ytelse, maksimal drivstoffeffektivitet og lett start har den avanserte 24-ventilers DOHC-motoren EFI (elektronisk drivstoffinnsprøyting) samt VCT (variabel kamakselinnstilling). Den kompakte og strømlinjeformede konstruksjonen kombinerer teknologi med stil og taler for seg selv.

Yamahas 'drive-by-wire' elektroniske gass- og girregulering på styringen gir deg den jevneste og mest presise kontrollen du noensinne vil oppleve.




24-ventiler, 4,2 liter 60° V6 med DOHC, EFI og VCT

En avansert og lettvekts motorkonstruksjon med plasmastøpte sylindere, doble overliggende kamakslar (DOHC) og 4 ventiler per sylinder. Variabel ventilkontroll (VCT) gir økt forbrenningseffektivitet over hele turtallsområdet. Denne kombinasjonen av avanserte teknologier gir et uovertruffent forhold mellom hestekrefter per liter.



Den nyeste sylinderteknologien – stort slagvolum med lav vekt

Plasmasmelteprosessen på sylinderveggene er 60 % hardere enn stål, men denne avanserte teknologien gir også lavere vekt, bedre kjøling og mindre friksjon. Resultatet er den største motoren med slagvolum i bransjen, men likevel med den laveste vekten.




Elektronisk "drive-by-wire"-gass/gir og dorgekontroll med variabelt turtall

Det digitale nettverkssystemet (tilleggsutstyr) gir deg den mest komfortable, underholdende kontrollen du noensinne har opplevd, inkludert automatisk motorsynkronisering med to eller tre motorer og kontroll av motorturtall for dorging. En knapp på turtelleren justerer turtallet i nøyaktige trinn på 50 o/min mellom 600 og 1000.




Ettrykks start-/stopp-kontroll for flere motorer

Med et enkelt trykk på knappen kan motorene startes eller stoppes umiddelbart på båter med flere motorer. Det stilfulle og praktiske ettrykks bryterpanelet for stopp/start-kontroll brukes sammen med hovedbryteren.



Digitalt nettverkssystem II

Yamahas digitale nettverkssystem II er tilgjengelig for alle disse motorene. Systemet har de nyeste 6Y9-instrumentene med farge-LCD-display med høy oppløsning, forskjellige nye start/stopp-paneler med trykknapper, kontrollbokser, tilbehør og NMEA-2000®-tilkobling. Dette avanserte systemet kan enkelt konfigureres for en, to eller tre motorer.



SDS (dempesystem som gir mykt girskift)

Yamahas dempesystem for girskift (SDS) ble først lansert for de større V8- og V6-modellene, og det er en god funksjon som automatisk reduserer dunkelyden man vanligvis forbinder med å bytte gir. Et gumminav kombinert med en nøye konstruert spesialskeiv med spor absorberer støy og vibrasjon. Det gir jevnere og mer stille girskift.

Motor

Motortype	Firetakt
Boring x slag	96.0 mm x 96.0 mm
Slagvolum	4169 cm ³
Propellakseleffekt	165.5 kW / 5,500 rpm
Driftsområde ved full gasspådrag	5,000 - 6,000 rpm
Smøresystem	Våtsump
Ignition / advance system	TCI
Girutvekslingsforhold	1.75 (21:12)
Startsystem	Electric with Prime Start™
Antall sylindere/konfigurasjon	V6 (60°), 24-valve, DOHC with VCT
Bensininnspøytningsystem	EFI

Dimensjoner

Vekt med propell	F225FETX: 260.0kg, FL225FETX: 260.0 kg, F225 FETU: 268.0kg
Tankvolum	-
Oljemengde	6.3Liter
Anbefalt høyde på båtenes akterspeil	X643 mm U:770mm

Ytterligere funksjoner

Lysspole/vekselstrømsgenerator	12V -70Awith rectifier/regulator
Trim- og tiltesystem	Power Trim med stort utslag
Merknad	Effekt I KW er målt på propellakselen etter ICOMIA 28 standard
Propeller	Valgfri
Motroterendemodell	Available (ETX)
Variabelt dorgeturtall	Med DN instrumenter eller styrekult
Dobbelt batteriladesystem	Valgfri
Girskiftedempesystem (SDS)	Valgfri
Styreenhet	Drive By Wire (DBW)
Startsperre	YCOP optional