



Une technologie réputée dans le monde entier

Choisissez le moteur qui vous offrira le maximum de plaisir sur l'eau, que vous soyez un amateur de sorties tranquilles ou que vous préfériez le frisson des sports nautiques.

Chacun des moteurs que nous proposons est équipé des toutes dernières technologies Yamaha en matière de moteurs marins, ainsi que de systèmes d'admission et d'échappement ingénieux. En outre, nos moteurs quatre temps connaissent un franc succès car, plutôt que d'adapter des moteurs automobiles ordinaires aux embarcations, nous avons conçu et développé nos moteurs marins quatre temps en partant de zéro.

Le 15 ch est disponible avec un démarrage électrique ou manuel, une direction à distance ou à la barre, un arbre court ou long et une inclinaison électrique.




- Starter PrimeStart™ pour démarrer facilement
- Alternateur de grande puissance
- Système de navigation en eaux peu profondes pour accoster
- Système de rinçage à l'eau douce
- Capot monobloc solide
- Rapport puissance/poids optimal
- Choix de démarrage : manuel ou électrique
- Levier de changement de vitesse frontal pour une parfaite maîtrise
- Rapport poids/puissance unique et économique
- Relevage automatique en option
- Système de démarrage à décompresseur

La praticité d'un petit moteur, les performances d'un grand

Vous souhaitez un moteur facile à maîtriser ? Ne cherchez pas plus loin, le 15ch est très fiable.


Ce moteur quatre temps bicylindre très polyvalent allie puissance et réactivité et offre une parfaite tranquillité d'esprit. Sa faible consommation signifie aussi qu'il est plus respectueux de l'environnement, avec des rejets polluants réduits au minimum.

Profitez également des nombreux avantages supplémentaires que seul un hors-bord Yamaha peut vous offrir. Il s'agit d'avantages tels que l'allumage contrôlé par ordinateur, un système de démarrage à décompresseur spécial, une pompe à carburant à refroidissement par eau, et un grand silencieux ; des avantages que l'on ne retrouve normalement que sur les gros moteurs. Bref, vous avez une formule gagnante, que ce soit pour vos loisirs ou pour un usage professionnel ou commercial.




Dureté de la direction

Le 15ch doit sa maniabilité et son confort extrêmes à de nombreuses caractéristiques, dont le levier d'inversion de marche frontal, le réglage de la dureté de la direction par un simple levier et le système de démarrage électrique à décompresseur. Une poignée intégrée au support de direction et des coussins confortables à l'arrière contribuent à la maniabilité et au transport.




PrimeStart™

Avec le système PrimeStart™, une exclusivité Yamaha, votre moteur démarre aussi facilement que celui de votre voiture, même à froid. Ce dispositif PrimeStart™ dispose d'un démarreur classique et permet de démarrer facilement le moteur à froid.




Alternateur de grande puissance

Jamais à court de puissance. L'alternateur de grande puissance permet de démarrer le moteur, même lorsqu'il a tourné longtemps au ralenti ou à bas régime, avec de nombreux accessoires.




Système de navigation en eaux peu profondes

Ce système permet de naviguer en eaux peu profondes en protégeant l'hélice. Vous pouvez donc arriver aussi près du bord que vous le souhaitez pour accoster, lorsque vous naviguez sur un lac, une rivière ou en mer.



Protection contre le démarrage en prise

Un démarrage en prise peut provoquer une sérieuse secousse. Un risque évité grâce à la protection contre le démarrage en prise de Yamaha. Sur les modèles à démarrage manuel, le démarreur est bloqué lorsque le moteur n'est pas au point mort. Sur les versions à démarrage électrique, l'alimentation électrique du démarreur est coupée tant que le point mort n'est pas engagé.



Système de rinçage à l'eau douce

Il suffit de brancher un tuyau sur un raccord frontal facile d'accès pour rincer facilement le sel et la saleté des conduites du moteur sans le faire tourner. Un moyen très efficace de limiter la corrosion et de prolonger la durée de vie de votre moteur hors-bord.

Moteur

Type de moteur	4 temps
Alésage x course	63.0 mm x 58.1 mm
Cylindrée	362 cm ³
Puissance à l'arbre d'hélice à mi-régime	11.0 kW / 5,500 tr/min
Plage de régime à pleins gaz	5,000 - 6,000 rpm
Lubrification	Carter humide
Ignition / advance system	CDI
Rapport de démultiplication	2.08 (27:13)
Mise en route	Electric (E, EH, EP); Manual (MH) with prime start™
Nb de cylindres/configuration	2/In-line, SOHC
Fuel Induction System	1-Carb

Dimensions

Capacité essence	séparé, 25Litres
Capacité en huile	1.8litres
Hauteur de tableau recommandée	S438L:565mm
Poids sans hélice	51kg - 60kg

Autres caractéristiques

Alternateur	12V -10Awith rectifier/regulator**
Mode de relevage et trim	Power Tilt (EP); Manual (MH, EH, E)
Remarque	The kW data in this sheet is based on the ICOMIA 28 standard, measured at the prop shaft
Propeller	Included
Control	Tiller handle (MH, EH); Remote control (E, EP)