



Následujte temnotu

K vytvoření lehkého a všestranného modelu MT-03 jsme využili motor a podvozek s nejmodernější technologií. Vyznačuje se stejným dynamickým průbojným stylem jako naše větší modely řady MT.

Ať už jste motocyklovým nováčkem nebo přecházíte z menšího modelu, MT-03 je zkonstruována pro jezdce, kteří chtějí, aby se jejich nový motocykl stal nedílnou součástí jejich každodenního života.

Díky spoustě točivého momentu ve středních a vysokých otáčkách, který dodává dvouválcový kapalinou chlazený motor o objemu 321 ccm, zaručuje živou jízdu. Tento naháč skupiny A2, postavený na kompaktním rámu, umožňuje vzpřímenou jízdní polohu zajišťující sportovní a snadnou ovladatelnost. Model MT-03 od společnosti Yamaha. Nefalšovaný výkon pro každý den.



- Model pro řidičské oprávnění skupiny A2 s dynamickou DNA řady MT
- Kapalinou chlazený dvouválcový motor
- Kompaktní a lehký podvozek
- Dlouhá kyvná vidlice a odpružení Monocross
- Dynamický průbojný design kapotáže
- Obnažená kapotáž s charakteristickým stylem řady MT
- 10paprsková litá kola se zadní pneumatikou šířky 140 mm
- Přiměřená výška sedla 780 mm pro snadný přístup nohou k vozovce
- Multifunkční displej s analogovým otáčkoměrem
- Přední kotoučová brzda o průměru 298 mm a zadní kotouč o průměru 220 mm se systémem ABS
- Obrysové a zadní světlo LED

Staňte se součástí temnoty

Vábení temné strany Japonska roste každým dnem. Stále více jezdců se obrací zády ke konvenčním modelům a přiklání se k jednomu z nejprovokativnějších nových směrů motocyklového světa.

Dynamický stroj Yamaha MT-03 reprezentuje tuto novou vlnu motocyklového designu. Sportovní a všestranný charakter v kombinaci se vzpřímenou jízdní polohou a kompaktními rozměry dělají z tohoto lehkého naháče ideální volbu pro nové jezdce i jezdce vracející se na motocykl po přestávce nebo přecházející z nižších kubatur.

S tímto motocyklem, poháněným živým paralelním dvouválcem s objemem 321 ccm a opatřeným snadno ovladatelným podvozkem, se budete těšit na každou jízdu po jakékoli cestě. Model MT-03 od společnosti Yamaha. Přidejte se a staňte se součástí temnoty.



Obrysové a zadní světlo LED

Minimalistický přední světlomet obsahuje obrysová světla LED. Zadní světlo LED dodává kompaktní zadní části moderní a sportovní vzhled. Tato téměř bezúdržbová světla spotřebují méně energie a vyznačují se dlouhou životností.



Systém ABS ve standardní výbavě

Model MT-03 je vpředu vybaven plovoucím brzdovým kotoučem o průměru 298 mm a dvoupístkovým třmenem, vzadu pak brzdou s 220mm kotoučem a jednopístkovým třmenem. Ty mu zajišťují vynikající brzdny účinek a citlivou odezvu brzdové páčky. Jistotu na tomto lehkém a hbitém modelu pro řidičské oprávnění skupiny A2 získáte díky systému ABS, který se dodává jako standardní vybavení.



Multifunkční přístrojový panel

Stylový multifunkční přístrojový panel je opatřen dobře čitelným displejem s analogovým otáčkoměrem na levé straně a digitálním rychloměrem vpravo, vedle indikátoru zařazeného převodového stupně. Komplexní displej dále obsahuje ukazatel paliva, teploměr chladicí kapaliny, hodiny a dvě denní počítadla kilometrů, doplněné indikátorem výměny oleje.



Výška sedla 780 mm zajišťuje snadný přístup nohou k vozovce

Konstrukce kompaktního trubkového rámu zajišťuje snadnou ovladatelnost a dokonalou zpětnou vazbu. K dosažení bezproblémového došlápnutí nohou na zem je sedlo jezdce v přiměřené výšce 780 mm, sedlo spolujezdce je pro větší pohodlí vybaveno hliníkovými madly.



10paprsková hliníková kola se zadní pneumatikou šířky 140 mm

K dosažení optimálně vyváženého poměru pevnosti a tuhosti je model MT-03 vybaven lehkými desetipaprskovými hliníkovými 17palcovými koly, která snižují neodpruženou hmotnost, a tím zaručují citlivost odpružení, lehkost a hbitost. Tato kola jsou obutá vpředu do pneumatiky 110/70-17 a vzadu do pneumatiky 140/70-127.



Lehký a kompaktní rám

Kompaktní rám modelu MT-03 je vyroben z ocelových trubek o průměru 35 mm a vyznačuje se širokou mezerou horních nosníků. Motor je v něm uchycen na čtyřech místech, čímž vzniká pevná a lehká konstrukce. Podvozek využívá asymetrickou kyvnou vidlici délky 573 mm namontovanou přímo na tlumič Monocross a zajišťuje tak dobrou jízdní stabilitu v přímém směru.

Motor

Typ motoru	Kapalinou chlazený; 4taktní; DOHC; 4ventilový
Zdvihový objem	321 cm ³
Vrtání x zdvih	68.0 x 44.1
Kompresní poměr	11.2 : 1
Systém mazání	zásoba oleje v klikové skříni
Typ spojky	mokrý; vícelamelová
Systém zapalování	TCI
Systém startování	Elektrický
Převodovka	stálý záběr; 6rychlostní
Koncový převod	Řetěz
Maximální výkon	30.9kW (42.0PS) @ 10750 rpm
Maximální točivý moment	29.6Nm 3.0kgf+m) @ 9000 rpm
Fuel consumption	3.81l/100km
CO2 emission	89g/km

Podvozek

Rám	Diamond
Systém předního odpružení	Teleskopické vidlice, Ø41.0mmvnitřní trubka
Přední zdvih	130 mm
Systém zadního odpružení	kyvná vidlice
Zadní zdvih	125 mm
Přední brzda	Hydraulická kotoučová, Ø298 mm
Zadní brzda	Hydraulická jednokotoučová, Ø220 mm
Přední pneumatika	110/70-17M/C (54H) Tubeless
Zadní pneumatika	140/70-17M/C (66H) Tubeless
Poznámka	EU4 compliant
Úhel sklonu	25°
Stopa	95mm

Rozměry

Celková délka	2090 mm
Celková šířka	745 mm
Celková výška	1035 mm
Výška sedla	780 mm
Rozvor kol	1380 mm
Minimální světlá výška	160 mm
Mokrý hmotnost včetně náplní	168 kg
Kapacita palivové nádrže	14L
Kapacita olejové nádrže	2.40L

Always wear a helmet, eye protection and protective clothing. Yamaha encourage you to ride safely and respect fellow riders and the environment. Images shown depict professional riders performing under controlled conditions. Specifications and appearance of Yamaha products as shown here are subject to change without notice and may vary according to requirements and conditions. For further details, please consult your Yamaha dealer.