



Follow the Darkness

Vi tok den nyeste motor- og chassistechnologien og laget den lette og allsidige MT-03, som leveres med den samme dynamiske, foroverlente stylingen, akkurat som på de større MT-modellene.

Det spiller ingen rolle om du er en ny fører eller oppgraderer fra en mindre modell – MT-03 er bygget for førere som deg, som vil at den neste sykkelen deres skal bli en stor del av livet deres.

Den væskekjølte motoren på 321 cc med twin cylinder gir nok av dreiemoment i middels til høyt område, slik at turen blir livlig – og denne nakne sykkelen i A2-klassen har et kompakt chassis og en oppreist førerstilling for sporty håndtering med enkel smidighet. MT-03 fra Yamaha. Virkelig ytelse i hverdagen.



- Modell for A2-førerkort med det dynamiske DNA-et til MT
- Væskekjølt tosylindret motor
- Kompakt og lett chassis
- Lang svingarm og Monocross-fjæring
- Dynamisk, foroverlent design
- Nakent karosseri med karakteristisk MT-styling
- 10-eikers aluminiumsfelger med 140-profilers bakdekk
- Moderat setehøyde på 780 mm for god bakketilgang
- Flerfunksjonsdisplay med analog turteller
- ABS-utstyrt frontskive på 298 mm og bakskive på 220 mm
- LED-posisjonslys og LED-baklykt

Embrace the Darkness

Tiltrekningskraften til Dark Side of Japan blir sterkere for hver dag som går. Flere førere går nå bort fra vanlige modeller og oppdager den mer spennende motorsykkelkjøringen.

Yamahas dynamiske MT-03 representerer den nye retningen innen motorsykkeldesign. En sporty og allsidig særegenhet kombineres med en oppreist kjørestilling og kompakte dimensjoner for å gjøre denne nakne lettvekteren til et ideelt valg for nye førere, samt tilbakevendte førere og førere som vurderer å oppgradere.

Motorsykkelen har et letthåndterlig chassis og drives av en energisk motor på 321 cc med dobbeltsylinder. Den vil gjøre at du ser frem til hver eneste tur du tar med den. MT-03 fra Yamaha. Come and embrace the Darkness.



LED-posisjonslys og LED-baklykt

Det minimalistiske frontlyset har LED-posisjonslys, mens LED-baklyset gir den kompakte bakenden et moderne og sporty utseende. Disse lysene krever lite strøm, krever lite vedlikehold og har lang levetid.



ABS leveres som standard

For utmerket bremseytelse sammen med god respons gjennom bremsehendelen har MT-03 en flytende skive på 298 mm med en kaliper med to stempler. Bakhjulet har en skive på 220 mm og en kaliper med ett stempel. Med ABS utstyrt som standard er denne lette og smidige modellen for A2-førere brukes med trygghet.



Instrumentpanel med flere funksjoner

Det stilige instrumentpanelet med flere funksjoner har et lettest display med en analog turteller på venstre side og et digitalt speedometer til høyre, ved siden av girindikatoren. Det omfattende displayet har også en bensinmåler, vanntemperaturmåler, klokke, to tripptellere samt en oljeskiftindikator.



Setehøyde på 780 mm for enkel bakketilgang

Den kompakte rørrammen er utviklet for å gi enkel håndtering med høye nivåer av kontroll. For at det skal bli enkelt å nå bakken, er førerasetet gitt en moderat høyde på 780 mm, mens passasjerasetet har gripehåndtak av aluminium for ekstra bekvemmelighet.



10-eikers aluminiumsfelger og 140-profilers bakdekk

For optimal balanse av styrke og stivhet er MT-03 utstyrt med lette, 10-eikers aluminiumsfelger på 17 tommer, som holder uavfjæret vekt lav for forbedret fjæringseffekt sammen med lett og smidig håndtering. Felgene passer til et 110/70-17-fordekk og et 140/70-127-bakdekk.



Lett og kompakt ramme

MT-03s kompakte ramme er produsert av stålrør på 35 mm og har overramme med brede mellomrom. I den er motoren festet ved fire punkter for å skape en kraftig og lett struktur. For god stabilitet bruker chassiset en lang, asymmetrisk svingarm på 573 mm, som er montert direkte på Monocross-demperen.

Motor

Motortype	Væskekjølt; Firetakt; DOHC; 4-ventilers
Slagvolum	321 cm ³
Boring x slag	68.0 mm x 44.1 mm
Kompresjonsforhold	11.2 : 1
Smøresystem	Våtsump
Clutchtype	Våt; Multiplate
Tenningssystem	TCI
Startsystem	Elektrisk
Fremdriftsystem	Konstant utveksling; 6-trinns
Kraftoverføring	Kjede
Maks. effekt	30.9kW (42.0HK) @ 10750 rpm
Maks. dreiemoment	29.6Nm 3.0kgf+m) @ 9000 rpm
Drivstofforbruk	3.81l/100km
CO2-utslipp	89g/km

Chassis

Ramme	Diamant
Fjæringssystem foran	Teleskopgaffel, Ø41.0mm innerbein
Fjæringsvei foran	130 mm
Fjæringssystem bak	Svingarm
Fjæringsvei bak	125 mm
Bremser foran	Hydraulisk brems med enkel skive, Ø298 mm
Bremser bak	Hydraulisk enkel skive, Ø220 mm
Dekk foran	110/70-17M/C (54H) Tubeless
Dekk bak	140/70-17M/C (66H) Tubeless
Merknad	EU4 compliant
Castervinkel	25°
Forsprang	95mm

Dimensjoner

Lengde	2090 mm
Bredde	745 mm
Høyde	1035 mm
Setehøyde	780 mm
Akselavstand	1380 mm
Minimum bakkeklaring	160 mm
Vekt (fulltanket)	168 kg
Tankvolum	14L
Kapasitet oljetank	2.40L

Always wear a helmet, eye protection and protective clothing. Yamaha encourage you to ride safely and respect fellow riders and the environment. Images shown depict professional riders performing under controlled conditions. Specifications and appearance of Yamaha products as shown here are subject to change without notice and may vary according to requirements and conditions. For further details, please consult your Yamaha dealer.