



Podążaj za ciemnością

Konstruując lekki i wszechstronny model MT-03, wykorzystaliśmy najnowszą technologię silnika i ramy nośnej, dzięki czemu nasz nowy motocykl ma tak samo dynamiczny styl i przesunięty do przodu środek ciężkości jak nasze większe modele z linii MT.

Czy zaczynasz przygodę z motocyklizmem, czy też przesiadasz się na większą maszynę — MT-03 jest stworzony dla motocyklistów takich jak ty, którzy chcą, by ich nowa maszyna stała się integralną częścią codzienności.

Dwucylindrowy, chłodzony cieczą silnik o pojemności 321 cm³ oferuje wysoki moment obrotowy w średnim i wysokim zakresie obrotów, a tym samym doskonałą dynamikę jazdy. Motocykl, przeznaczony dla posiadaczy prawa jazdy kategorii A2, ma zwartą budowę, sprzyja zachowaniu wyprostowanej pozycji kierowcy zapewniającej wycucie podczas jazdy w sportowym stylu i zwrotność. Yamaha MT-03. Prawdziwe osiągi na co dzień.



- Model z linii MT, przeznaczony dla posiadaczy prawa jazdy kategorii A2
- Chłodzony cieczą silnik dwucylindrowy
- Kompaktowa, lekka rama nośna
- Długi wahacz i zawieszenie typu Monocross
- Dynamiczna konstrukcja z przesuniętym do przodu środkiem ciężkości
- Nadwozie typu naked w charakterystycznym stylu motocykli z linii MT
- 10-ramienne obręcze kół ze stopów lekkich z oponą o szerokości 140 mm z tyłu
- Siedzenie na wysokości 780 mm, umożliwiające łatwe oparcie stóp na ziemi
- Wielofunkcyjny wyświetlacz z analogowym obrotomierzem
- Układ hamulcowy z tarczami o średnicy 298 mm z przodu i 220 mm z tyłu oraz układem ABS
- Światło pozycyjne i tylne w technologii LED

W objęciach ciemności

Urok Dark Side of Japan rośnie w siłę każdego dnia. Coraz więcej motocyklistów odwraca się od tradycyjnych motocykli i kieruje ku jednemu z najbardziej emocjonujących zjawisk na rynku motocyklowym.

Dynamiczna Yamaha MT-03 reprezentuje nową falę w motocyklowym designie. Wyprostowana pozycja za kierownicą i niewielkie rozmiary podkreślają sportowy i wszechstronny charakter tego motocykla, co sprawia, że ten lekki naked jest idealny zarówno dla świeżo upieczonych motocyklistów, jak i tych, którzy wracają na siodła jednośladów po latach przerwy czy też wspinają się na kolejny etap doświadczeń motocyklowych.

Żywo reagujący, dwucylindrowy silnik rzędowy o pojemności 321 cm³ i zapewniająca doskonałe właściwości jezdne rama sprawia, że będziesz z niecierpliwością czekać na każdą kolejną okazję do jazdy dowolnym szlakiem. Yamaha MT-03. Śmiało zanurz się w ciemność.



Światło pozycyjne LED i tylne światło LED

Minimalistyczny zespół przedniego reflektora obejmuje światła pozycyjne LED. Diody LED zastosowano też w tylnej lampie, co nadaje tej części motocykla nowoczesny i sportowy wygląd. Nowe światła zużywają mniej energii i mają większą żywotność.



Układ ABS w standardzie

Aby zapewnić dobrą skuteczność hamowania i precyzyjną kontrolę za pomocą dźwigni hamulca, MT-03 został wyposażony w pływającą przednią tarczę hamulcową o średnicy 298 mm z 2-tłoczkowym zaciskiem oraz tylną tarczę hamulcową o średnicy 220 mm z zaciskiem jednotłoczkowym. Ten lekki i zwinny motocykl z układem ABS w wyposażeniu standardowym może być śmiało prowadzony już przez kierowcę z prawem jazdy kategorii A2.



Wielofunkcyjny zestaw wskaźników

Stylowy, wielofunkcyjny zestaw wskaźników ma czytelny wyświetlacz z analogowym obrotomierzem po lewej stronie oraz cyfrowym prędkościomierzem po prawej, tuż obok wskaźnika włączonego biegu. Wyświetlacz obsługuje także wskaźnik poziomu paliwa, temperatury płynu chłodzącego, zegar, dwa liczniki przebiegu dziennego, a także wskaźnik wymiany oleju.



Siedzenie na wysokości 780 mm umożliwia łatwe oparcie stóp na ziemi

Kompaktowa rama rurowa zapewnia łatwość prowadzenia i wysoki poziom panowania nad motocyklem. Aby ułatwić sięgnięcie nogami do ziemi, siedzenie kierowcy umieszczono na wysokość 780 mm. Z kolei siedzenie pasażera zostało wyposażone w aluminiowe uchwyty, które podnoszą komfort.



10-ramienne obręcze kół ze stopów lekkich i tylna opona o szerokości 140 mm

Model MT-03 został wyposażony w 17-calowe, 10-ramienne aluminiowe obręcze kół, które zapewniają optymalną równowagę między wytrzymałością a sztywnością. Uzyskana w ten sposób niska masa nieresorowana sprzyja większej efektywności pracy zawieszenia i ułatwia prowadzenie. Opona na przednim kole ma rozmiar 110/70-17, a na tylnym 140/70-127.



Lekka i kompaktowa rama

Kompaktowa rama modelu MT-03, wykonana ze stalowych rur o średnicy 35 mm i wyposażona w szeroko rozstawione górne szyny, jest połączona z silnikiem w czterech punktach, tworząc mocną i lekką konstrukcję. Aby zapewniać stabilność podczas jazdy na wprost, rama nośna została wyposażona w długi asymetryczny wahacz o długości 573 mm, który jest połączony bezpośrednio z amortyzatorem Monocross.

Silnik

Typ silnika	Chłodzony cieczą; 4-suwowy; DOHC; 4-zaworowy
Pojemność	321cm ³
Średnica x skok tłoka	68.0 mm x 44.1 mm
Stopień sprężania	11.2 : 1
Układ smarowania	Mokra miska olejowa
Typ sprzęgła	Mokre; wielotarczowe
Układ zapłonu	TCI
Układ rozrusznika	Elektryczny
Skrzynia biegów	Z kołami w stałym zazębieniu; 6-biegowa
Napęd końcowy	Łańcuch
Moc maksymalna	30.9kW (42.0 KM) @ 10750 obr./min
Maksymalny moment obrotowy	29.6Nm 3.0kgf+m) @ 9000 obr./min
Spalanie	3.81l/100km
Emisja CO2	89g/km

Podwozie

Rama	Diamond
Układ przedniego zawieszenia	Widelec teleskopowy, Ø41.0mmrura wewnętrzna
Skok przedniego zawieszenia	130 mm
Układ tylnego zawieszenia	Wahacz
Skok tylnego zawieszenia	125 mm
Hamulec przedni	Hydrauliczny jednotarczowy, Ø298 mm
Hamulec tylny	Hydrauliczny jednotarczowy, Ø220 mm
Opona przednia	110/70-17M/C (54H) Tubeless
Opona tylna	140/70-17M/C (66H) Tubeless
Uwaga	EU4 compliant
Kąt wyprzedzania główki ramy	25°
Wyprzedzenie	95mm

Wymiary

Długość całkowita	2090 mm
Szerokość całkowita	745 mm
Wysokość całkowita	1035 mm
Wysokość siodełka	780 mm
Rozstaw kół	1380 mm
Minimalny prześwit	160 mm
Masa z obciążeniem (wliczając wypełnione zbiorniki oleju i paliwa)	168 kg
Pojemność zbiornika paliwa	14l
Pojemność zbiornika oleju	2.40l

Always wear a helmet, eye protection and protective clothing. Yamaha encourage you to ride safely and respect fellow riders and the environment. Images shown depict professional riders performing under controlled conditions. Specifications and appearance of Yamaha products as shown here are subject to change without notice and may vary according to requirements and conditions. For further details, please consult your Yamaha dealer.