



Minne ikinä menetkin ja mitä teetkin, kompakti ja kevyt EF2200iS on aina valmis toimittamaan virtaa niin työ- kuin vapaa-ajan tarpeisiin. Helppokäyttöinen ja käytännöllinen, vain 25 kg painava, vankkarakenteinen generaattori on helppo kuljettaa ja siirtää tarpeen mukaan.

Tehokas, hiljainen, taloudellinen ja pienikokoinen – Yamaha EF2200iS on todellinen tehopakkaus. Se tuottaa enintään 2,2 kVA:n sähkövirtaa missä tahansa, mikä tekee siitä ihanteellisen monenlaisiin käyttökohteisiin.

Yamahan Smart Throttle -tekniikan ansiosta se tuottaa ¼:n kuormituksella jopa 10,5 tuntia jatkuvaa virtaa. Erittäin alhaisen, 57 dBA melutason (¼ kuormitus ja 7 m etäisyys) ansiosta EF2200iS on hiljainen ja tehokas, joten se ei häiritse ympäristöä.



- Vankka rakenne ja edistyksellistä Yamaha-tekniikkaa
- Kätevä Smart Throttle -järjestelmä takaa pitkän käyttöajan: ¼ kuormituksella jopa 10,5 tuntia
- Max 2,2 kVA tehokasta, moduloitua sähkövirtaa
- Tehokas ja taloudellinen Yamaha MZ80 -moottori
- Erittäin hiljainen melutaso – vain 57 dBA (¼kuormitus ja etäisyys 7 m)
- Kätevän kolmi-osaisen kahvarakenteen ansiosta helppo kantaa yksin tai kaksin.
- Ylikuormituksen palautuspainike palauttaa virran kolmessa sekunnissa
- Yamaha Easy Carburettor Drain -järjestelmä estää pilaantuneen polttoaineen aiheuttamat ongelmat
- Polttoainemittari ja LED-valaistu ohjauspaneeli
- Kompakti ja kevyt – paino vain 25 kg

Minne ikinä menetkin ja mitä teetkin, kompakti ja kevyt EF2200iS on aina valmis toimittamaan virtaa niin työ- kuin vapaa-ajan tarpeisiin. Helppokäyttöinen ja käytännöllinen, vain 25 kg painava, vankkarakenteinen generaattori on helppo kuljettaa ja siirtää tarpeen mukaan.

Tehokas, hiljainen, taloudellinen ja pienikokoinen – Yamaha EF2200iS on todellinen tehopakkaus. Se tuottaa enintään 2,2 kVA:n sähkövirtaa missä tahansa, mikä tekee siitä ihanteellisen monenlaisiin käyttökohteisiin.

Yamahan Smart Throttle -tekniikan ansiosta se tuottaa ¼:n kuormituksella jopa 10,5 tuntia jatkuvaa virtaa. Erittäin alhaisen, 57 dBA melutason (¼ kuormitus ja 7 m etäisyys) ansiosta EF2200iS on hiljainen ja tehokas, joten se ei häiritse ympäristöä.



Vankka rakenne ja edistyksellistä Yamaha-tekniikkaa

Kun valitset Yamaha-generaattorin, voit olla varma, että saat tarvitsemaasi sähkövirtaa paikasta riippumatta. Sen vankka rakenne kestää päivittäisen käytön haasteet ja rasitukset. Edistyksellisen tekniikan ansiosta se tuottaa tehokasta virtaa aamusta iltaan.



Smart Throttle -järjestelmä takaa jopa 10,5 tunnin käyttöajan

Yamahan älykäs Smart Throttle -toiminto parantaa polttoainetaloudellisuutta ja vähentää melutasoa säätämällä moottorin kierrosnopeuden automaattisesti kuorman mukaiseksi. 4,7 litran polttoainesäiliöllä varustettu taloudellinen ja tehokas Yamaha MZ80 -moottori tarjoaa jopa 10,5 tuntia tehoa ¼:n nimelliskuormalla.



Erittäin hiljainen toiminta

Käytössä todella hiljainen, vain 57 dBA (¼ nimelliskuormituksella ja 7 m etäisyydellä), EF2200iS tekee työnsä lähes huomaamatta samalla, kun sinä teet omia töitäsi tai vain nautit vapaa-ajasta.



Helppo kantaa ja kuljettaa

Vain 25 kg painava ja kompakti EF2200iS on helppo siirtää ja kuljettaa kätevän kolmi-osaisen kahvarakenteen ansiosta. Mitoiltaan 555 x 300 x 470 mm:n kokoinen EF2200iS mahtuu hyvin pieneen tilaan esim. henkilö-autossa, matkailuautossa, perävaunussa ja veneessä.



Pelkistetyn selkeä rakenne ja käyttäjäystävälliset ominaisuudet

Helppokäyttöinen ja käyttäjäystävällinen EF2200iS. Yamaha Smart Dial -järjestelmän ansiosta käynnistys ja pysäytys on helppoa. LED-valaistu ohjauspaneeli ja polttoainemittari pitävät puolestaan käyttäjän ajan tasalla.



Lisättyä käyttömukavuutta

Jos generaattorin nimellisteho vahingossa ylittyy, voi ylikuormituksen palautuspainikkeella jatkaa virransyöttöä kolmessa sekunnissa sammuttamatta laitetta. Yamaha Easy Carburettor Drain -järjestelmä hyödyntää polttoaineen viimeiseen pisaraan, joten sitä ei jää tankkiin pilaantumaan, mikä voisi aiheuttaa käyntiongelmia myöhemmin.

Generaattori

Generaattorin tyyppi	Invertteri
Taajuus	50 hz
Nimellisteho vaihtovirta	1800 VA
Maksimiteho vaihtovirta	2200 VA
Jännite AC	230 V
Virran ulosotto	12V/8A
Tehokerroin	1,0
Käynnistin	manual recoil (with auto decompressor)
Käyttötunnit ilman pa-täyttöä	4,2 - 10,5

Moottori

Maksimiteho	2200 VA
Käynnistysjärjestelmä	manual recoil (with auto decompressor)

Mitat

Paino (kg)	25 kg
Melutaso (LWA)	92 dB
Melutaso 7 m	65 dB
Kokonaispituus	555 mm
Kokonaiskorkeus	470 mm
Polttoainesäiliön tilavuus	4,7 L
Kokonaisleveys	300 mm