



Uansett hvor du går og hva du enn gjør, er den kompakte og lette EF2200iS klar til å levere øyeblikkelig kraft til forretningsvirksomhet eller fornøyer. Dens utvalg av praktiske funksjoner gjør den til en glede å betjene – og med en lav vekt på bare 25 kg er denne robuste generatoren enkel å bære og transportere.

Kraftig, stille, økonomisk og kompakt – denne høyttelses Yamaha EF2200iS er en kraftfull pakke. Den er konstruert for å levere maks 2,2 kilovolt ren kraft, hvor som helst, noe som gjør den ideell for et bredt spekter av anvendelser.

Yamahas Smart Throttle-teknologi gir deg opptil 10,5 timer med kontinuerlig ytelse ved én firedels belastning – og med en ultralav støyeffekt på bare 57 dB (på sju meters avstand og ved én firedels belastning) fortsetter EF2200iS stille og effektivt videre med jobben, mens du får mest mulig ut av dagen, enten du er på jobb eller i fritiden.



- Robust konstruksjon med avansert Yamaha-teknologi
- Smart Throttle sikrer ekstra lang driftstid på opptil 10,5 timer ved én firedels belastning
- Maks 2,2 kVA med ren, modulert og høy nytteeffekt
- Økonomisk og kraftig Yamaha MZ80-motor
- Ultrastille drift – bare 57 dB på sju meters avstand og med én firedels belastning
- Praktisk Tri-håndtakskonstruksjon for enkel bæring, av to personer
- Overbelastningsknappen gjenoppretter strømmen på tre sekunder
- Yamaha Easy Carburettor Drain eliminerer problemer med gammelt drivstoff
- Drivstoffmåler og LED-belyst kontrollpanel
- Kompakt størrelse og lav vekt på bare 25 kg

Uansett hvor du går og hva du enn gjør, er den kompakte og lette EF2200iS klar til å levere øyeblikkelig kraft til forretningsvirksomhet eller fornøyelser. Dens utvalg av praktiske funksjoner gjør den til en glede å betjene – og med en lav vekt på bare 25 kg er denne robuste generatoren enkel å bære og transportere.

Kraftig, stille, økonomisk og kompakt – denne høyytelses Yamaha EF2200iS er en kraftfull pakke. Den er konstruert for å levere maks 2,2 kilovolt ren kraft, hvor som helst, noe som gjør den ideell for et bredt spekter av anvendelser.

Yamahas Smart Throttle-teknologi gir deg opptil 10,5 timer med kontinuerlig ytelse ved én firedels belastning – og med en ultralav støyeffekt på bare 57 dB (på sju meters avstand og ved én firedels belastning) fortsetter EF2200iS stille og effektivt videre med jobben, mens du får mest mulig ut av dagen, enten du er på jobb eller i fritiden.



Robust konstruksjon med avansert Yamaha-teknologi

Når du velger en Yamaha-generator, kan du være sikker på at den er konstruert for å levere den strømmen du trenger, hvor enn du er. Den robuste konstruksjonen kan håndtere daglig bruk, mens den avanserte teknologien gir deg ren og stille kraft hele dagen.



Smart Throttle sikrer ekstra lang driftstid på opptil 10,5 timer

Yamahas sofistikerte Smart Throttle oppnår større drivstoffvirkningsgrad og gir reduserte støynivåer fordi motorhastigheten tilpasses belastningen. Med en drivstofftank på 4,7 liter gir den økonomiske og kraftige Yamaha MZ80-motoren opptil 10,5 timers strøm ved én firedels nominell belastning.



Ultrastille drift

Med sin ultrastille drift på bare 57 dB, på sju meters avstand og ved én firedels nominell belastning, fortsetter den hardtarbeidende EF2200iS med jobben sin, med minimalt oppstyr, mens du fortsetter med arbeid eller fritidssysselet.



Lett å bære og transportere

Den kompakte EF2200iS veier bare 25 kg, og den er enkel å bære og transportere takket være den praktiske Tri-håndtakkonstruksjonen. Den måler bare 555 x 300 x 470 og tar minimal plass i bilen, båten eller på tilhengeren.



Enkel konstruksjon og brukervennlige funksjoner

EF2200iS er full av brukervennlige funksjoner som gjør den til en glede å betjene. Yamaha Smart Dial gjør den enkel å stoppe og starte, og drivstoffmåleren og det LED-belyste kontrollpanelet holder deg informert.



Ekstra bekvemmelighet

Hvis du utilsiktet overskrider den nominelle ytelsen, finnes det en overbelastningsknapp som gjør at du kan gjenopprette strømmen på tre sekunder, uten å slå av enheten – og Yamaha Easy Carburettor Drain sikrer at alt drivstoff slippes ut, slik at problemer ikke oppstår på grunn av gammelt drivstoff.

Dynamo

Dynamotype	Vekselretter
Frekvens	50 hz
Nominell AC-effekt	1800 VA
Maks AC-effekt	2200 VA
Spennings AC	230 V
Strømuttak	12V/8A
Effektfaktor	1,0
Startmotor	manuell start med dekompresjonsventil
Driftstimer uten å fylle på	4,2 - 10,5

Motor

Maksimal utgangseffekt	2200 VA
Startsystem	manuell start med dekompresjonsventil

Dimensjoner

Vekt (kg)	25 kg
Støynivå (LWA)	92 dB
Støynivå 7 m	65 dB
Lengde	555 mm
Høyde	470 mm
Volum drivstofftank	4,7 L
Bredde	300 mm