



Sempre pronto per la tua prossima avventura

Ogni ATV Yamaha è progettato per affrontare i terreni fuoristrada più impegnativi, e il Grizzly 700, leader di categoria, è dotato di una delle più ampie serie di sofisticate tecnologie di facile utilizzo, che rendono più facile e più gratificante l'esplorazione su strada.

La morbida trasmissione Ultramatic® seleziona istantaneamente il miglior rapporto per ogni situazione, permettendoti di ottenere il massimo divertimento in ogni viaggio, e grazie all'agile servosterzo elettronico e alle gomme ammortizzanti da 26 pollici, il design ergonomico del telaio garantisce il massimo comfort di guida.



- Potente motore da 686 cc, 4 tempi, SOHC
- Stile aggressivo e carena compatta
- Trasmissione Yamaha Ultramatic® CVT
- Yamaha On-Command® 2WD, 4WD, 4WD con blocco differenziale
- Sospensioni indipendenti a lunga escursione.
- Servosterzo Yamaha Electric Power Steering
- Ampio display multifunzione
- Pneumatici Maxxis Zilla da 27", 27x10 anteriori e posteriori su cerchi in alluminio da 14"
- Freni a disco idraulici a quattro ruote
- Fari anteriori a LED; luce di lavoro centrale
- Capacità di carico totale, anteriore e posteriore, 140 kg

Funzionalità quali il sistema di trazione On-Command® rendono semplicissimo il passaggio da 2WD a 4WD, mentre il motore da 686 cc Mk II a coppia elevata eroga la potenza necessaria per portarti nei terreni più estremi. Completamente equipaggiato con potenti luci a LED, strumentazione digitale e un potente verricello, il Grizzly 700 EPS SE è sempre pronto ad accompagnarti in una nuova avventura.

Una forza della natura

Ovunque tu vada, sarai felice di avere il Grizzly 700 EPS SE dalla tua parte. Con il suo deciso motore da 686 cc e il solido telaio, questo ATV per il tempo libero è uno dei fuoristrada più tosti del mondo. Sui sentieri, tra le colline o nei boschi, il Grizzly, leader della categoria, ti offre più libertà di esplorare.

Il cambio Ultramatic® di Yamaha, leader del settore, seleziona automaticamente il rapporto ottimale per tutti i tipi di terreno, mentre il naturale freno motore su quattro ruote assicura discese sicure e il sistema di trazione On-Command® ti consente di alternare in modo fluido tra 2WD, 4WD e Diff Lock con la semplice pressione di un pulsante.

Il servosterzo elettronico fornisce una risposta naturale per comfort e controllo superiori e grazie al sistema frenante a disco sulle 4 ruote e alle sospensioni indipendenti regolabili, il modello Grizzly 700 EPS SE è pronto ad affrontare i terreni più impegnativi.



Motore MK II da 686 cc SOHC

Il più grande degli ATV Yamaha per il tempo libero è dotato di un motore di cilindrata elevata ad alte prestazioni, che offre coppia e potenza eccezionali. Il motore da 686 cc a 4 valvole SOHC MK II di seconda generazione presenta il più recente corpo farfallato EFI nonché una mappatura ECU ottimizzata e tolleranze perfezionate che assicurano consumi ridotti, livelli elevati di coppia e prestazioni fluide del motore.



Trasmissione Ultramatic®

Dotata della modalità High, Low, Reverse, Neutral e Park, la trasmissione Yamaha Ultramatic® è di riferimento per la categoria, rappresentando uno dei sistemi CVT più durevoli ed efficienti. La selezione marce a risposta istantanea è progettata per affrontare i terreni più impegnativi, mentre il feeling naturale del freno motore su quattro ruote ti offre sicurezza e controllo superiori in discesa.



Sospensioni indipendenti, freni a disco

Le sospensioni indipendenti del Grizzly 700 EPS SE usano ammortizzatori a gas di azoto regolabili in precarico che permettono al pilota di adottare diversi setting in base al carico. È anche l'unico modello della sua categoria a essere equipaggiato con freni a disco idraulici a quattro ruote, per prestazioni di frenata eccezionali e un grande feeling in frenata.



Sistema di trazione Yamaha On-Command®

Il sistema di trazione intelligente On-Command® presenta un pratico pulsante che ti consente di alternare con fluidità e istantaneamente tra 2WD e 4WD. Premendo un pulsante sulla destra del manubrio, è possibile selezionare 2WD, 4WD o 4WD Diff Lock, per adattare le prestazioni del Grizzly al variare del terreno e delle condizioni atmosferiche.



Capacità di carico e verricello

Il modello Grizzly 700 EPS SE è dotato di specifiche di serie tra le più elevate della categoria e dispone di un verricello WARN Pro-Vantage 2500 montato anteriormente che ha la capacità di tirarti fuori dalle situazioni più insidiose. Con una capacità di carico di 140 kg e la capacità di trainare 600 kg, questo ATV per il tempo libero leader di categoria è il partner ideale per le avventure di caccia, pesca e campeggio.



Servosterzo elettronico (EPS)

Per aumentare il comfort e ridurre la fatica, i modelli Grizzly 700 EPS SE sono equipaggiati con il servosterzo Electronic Power Steering (EPS), progettato per offrire il miglior equilibrio tra assistenza al pilota e sensibilità. Mantenendo leggero lo sterzo e precisa la guida, il sistema aumenta il comfort, la sicurezza e il controllo del pilota.

Motore

Motore	Monocilindrico; Raffreddato a liquido; 4 tempi; SOHC; 4 valvole
Cilindrata	686 cc
Alesaggio x corsa	102,0 mm x 84,0 mm
Rapporto di compressione	10.0 : 1
Lubrificazione	Carter umido
Alimentazione	Iniezione elettronica
Accensione	TCI
Avviamento	Elettrico
Trasmissione	Cinghia trapezoidale Ultramatic® con freno motore sulle ruote anteriori e posteriori; L/H/N/R
Trazione	2WD/4WD On-Command®, blocco differenziale
Trasmissione finale	Albero

Telaio

Sospensione anteriore	Doppio braccio trasversale indipendente; 193 mm wheel travel; precarico regolabile su 5 posizioni
Sospensione posteriore	Doppio braccio trasversale indipendente; 232 mm wheel travel; precarico regolabile su 5 posizioni
Freno anteriore	Doppio disco idraulico ventilato
Freno posteriore	left hand/right foot operation; Disco idraulico ventilato
Pneumatici anteriori	Gomme Maxxis Zilla da 27" 27x 10-14, cerchi in alluminio
Pneumatici posteriori	Gomme Maxxis Zilla da 27" 27x 10-14, cerchi in alluminio

Carichi massimi

Portapacchi anteriore	50 kg
Portapacchi posteriore	90 kg

Dimensioni

Lunghezza	2070 mm
Larghezza	1230 mm
Altezza	1253 mm
Altezza sella	860 mm
Interasse	1253 mm
Altezza minima da terra	300 mm
Raggio minimo di sterzata	3,5 m
Capacità serbatoio carburante	18,0 litri
Quantità olio motore	2,6 litri

Caratteristiche aggiuntive

Sterzo	Tipo Ackermann con servosterzo elettronico (non per versione standard)
--------	--