



Ohromné možnosti technológií

Keď pracujete v náročnom vonkajšom prostredí, potrebujete tie najlepšie prostriedky. Preto sme skonštruovali model Viking, aby vám trochu uľahčil a spríjemnil prácu.

Prvky, ako priechodná podlaha a odsadené 3-miestne usporiadanie, umožňujú rýchlo a jednoducho získať prístup z ktorejkoľvek strany. Priestranná nákladná plošina sa dá vyklopiť, aby sa ušetrili čas a úsilie pri vykladaní. Inteligentná technológia použitá pri prevodovke Ultramatic® a prepínateľných režimoch 2WD a 4WD vám pomáha vykonať požadované úlohy. S elektronickým posilňovačom riadenia EPS bude jazda pohodlnejšia, pričom ľahký prístup k motoru uľahčuje bežnú údržbu.

3-miestne vozidlo Viking je pripravené na ťažkú prácu a umožňuje vám užívať si voľno vonku.



- Pohodlné a priestranné 3-miestne usporiadanie
- Výkonný jednovalcový motor s objemom 686 cm³ a vysokým krútiacim momentom
- Elektronické vstrekovanie paliva
- Prepínateľný systém pohonu On-Command®
- 2WD, 4WD a 4WD s uzávierkou diferenciálu
- Elektronický posilňovač riadenia pre jednoduchšie ovládanie
- Odhlučnená kabína s priechodnou podlahou
- Výklopný nosič na náklad s odolnou gumenou podložkou
- Predné a zadné dvojité zavesenie s trojuholníkovými ramenami
- Jednoduchá obsluha a dobre umiestnené ovládacie prvky
- Ľahko prístupné umiestnenie motora

Funkčnosť, odolnosť a schopnosť prekonávať všetky druhy terénu.

Celoročná práca vo vonkajšom prostredí môže byť náročná. Na splnenie pracovných úloh potrebujete to najlepšie vybavenie a najusilovnejších pracovných partnerov. Preto nastal čas, aby ste pouvažovali, či by vám model Viking trochu neľahčil život!

Priestranná 3-miestna verzia a priechodná podlaha vždy zaisťujú pohodlnú a bezpečnú jazdu pre vás aj vašich kolegov. Dvojité zavesenie s lichobežníkovými ramenami je pripravené prekonať aj ten najnáročnejší terén – zatiaľ čo výklopná nakladacia plošina s rozmermi euro-palety dokáže uniesť náklad až do hmotnosti 272 kg.

Tento 3-miestny model Viking vybavený našim pohonným systémom On-Command® s možnosťou výberu režimov 2WD, 4WD a 4WD s uzávierkou diferenciálu a motorom s objemom 686 cm³ s vysokým krútiacim momentom sa môže stať tou najlepšou kúpou, akú ste kedy uskutočnili.



Motor s objemom 686 cm³ s vysokým krútiacim momentom

Jednovalcový motor s objemom 686 cm³ s vysokým krútiacim momentom vytvára dostatok regulovateľnej energie potrebnej na efektívnu prepravu pri jazde v teréne. Aby ste získali viac istoty na klzkých svahoch, prevodovka Ultramatic® je vybavená funkciou brzdenia motorom – zatiaľ čo režimy 2WD, 4WD a uzávierka diferenciálu sa dajú rýchlo vybrať tak, aby vyhovovali rôznym stavom povrchu.



Elektronický posilňovač riadenia (EPS)

Dokonce aj s 3 cestujúcimi a plne naloženým nakladacím priestorom zaistí elektronický posilňovač riadenia (EPS) ľahké riadenie aj pri plnom zaťažení alebo jazde na náročnom povrchu, akým je hľina. Keď sa zvolí režim 4WD s uzávierkou diferenciálu, elektronický posilňovač riadenia EPS sa automaticky prepne na druhý program určený na optimalizáciu vlastností riadenia.



Elektronické vstrekovanie paliva (EFI)

Spoľahlivý jednovalcový 4-taktný motor s objemom 686 cm³ je vybavený pokročilým systémom elektronického vstrekovania paliva, ktorý zaisťuje účinné spaľovanie s cieľom dosiahnuť dobrú odozvu akcelerácie. Spolu s kovaným piestom a konštrukciou spaľovacej komory typu pent-roof umožňuje elektronické vstrekovanie paliva EFI motoru stroja Viking vytvárať ohromný krútiaci moment pri nízkych otáčkach s vysokým výkonom vo vysokých otáčkach.



Systém On-Command® s 3 režimami

Model Viking je určený na používanie na širokej škále povrchov, pričom 3-režimový systém On-Command® ponúka voľbu možností 2WD, 4WD alebo 4WD s uzávierkou diferenciálu tak, aby sa hodili na rôzne typy terénu a poveternostné podmienky. Jednoduchý otočný prepínač umožňuje vodičovi, aby si v priebehu pár sekúnd vybral požadovaný jazdný režim.



Prakticky umiestnené ovládacie prvky

Na zaistenie jednoduchšej obsluhy je model Viking vybavený stredovou prístrojovou konzolou. Spínač elektrického štartéra, radiaca páka a ručná brzda sa však nachádzajú napravo od 4-lúčového volantu. Na zaistenie zvýšeného pohodlia a bezpečnosti je k dispozícii deliaca priečka priestoru na nohy, ktorá zabraňuje tomu, aby nohy spolujazdca v strede zasahovali do priestoru na nohy vodiča.



Predné a zadné dvojité zavesenie kolies s trojuholníkovými ramenami

Na dosiahnutie citlivého ovládania v kombinácii s pohodlnou jazdou pre všetkých 3 ľudí vo vozidle je model Viking vybavený nezávislým dvojitým zavesením s trojuholníkovými ramenami vpredu aj vzadu. Tento robustný systém umožňuje, aby každé koleso kopírovalo terén a zachovávalo trakciu na mimoriadne náročnom podklade, vďaka čomu prejdete aj mimoriadne náročnou krajinou.

Motor

Typ motoru	Jednoválec; 4taktní; Kapalinou chlazený; SOHC; 4ventilový
Zdvihový objem	686cc
Vrtání x zdvih	102.0 x 84.0
Kompresní poměr	10.0 : 1
Systém zapalování	TCI
Systém mazání	zásoba oleje v klikové skříni
Systém startování	Elektrický
Převodovka	Yamaha Ultramatic®, CVT, odstředivá spojka
Drive system	On-Command® 2WD, 4WD, 4WD s Diff-lock (uzávěrka diferenciálu)
Koncový převod	Kardan
Palivový systém	Elektronické vstřikování paliva

Podvozek

Systém předního odpružení	Nezávislé dvojité lichobežníkové rameno, zdvih kola 205 mm
Systém zadního odpružení	Nezávislé dvojité lichobežníkové rameno, zdvih kola 205 mm
Přední brzda	Dvojité hydraulické kotůče
Zadní brzda	Dvojité hydraulické kotůče
Přední pneumatiky	AT25x8-12NHS
Zadní pneumatiky	AT25x10-12NHS

Meze zatížení

Cargo bed	272kg
-----------	-------

Rozměry

Celková délka	3,100 mm
Celková šířka	1,570 mm
Celková výška	1,925 mm
Výška sedla	792 mm
Rozvor kol	2,135 mm
Minimální světlá výška	300 mm
Mokrá hmotnost včetně náplní	613
Kapacita palivové nádrže	36.7litry
Kapacita olejové nádrže	2.6litry
Min. poloměr otáčení	4.5m

Dodatečné vlastnosti

Systém řízení	Typ Ackermannov s duálnym elektrickým posilňovačom riadenia
---------------	---