



## Izazovite tamu

Još 2013. Yamaha je promijenila svijet motocikala uvođenjem izvornog modela MT-09. Oštrom usredotočenošću na linearni okretni moment, laganu okretnost i brutalni ogoljeni izgled, motocikl je trenutačna uspješnica. Tijekom narednog desetljeća asortiman modela MT Hyper Naked brzo je rastao – a da bi upotpunili postavu, stvoren je ekskluzivni model SP.

Uz potpuno novi agregat, podvozje i konstrukciju – i najboljim elektroničkim vozačkim pomagalima u klasi – MT-09 predstavlja ogroman skok prema naprijed za vozača modela Hyper Naked. Nikada niti jedan proizvođač nije mogao ponuditi tako sofisticirani paket po tako konkurentnoj cijeni.

Prepoznajući da neki vozači traže vrhunska svojstva, Yamaha je razvila ekskluzivni novi model MT-09 SP. Njegova shema boja Icon Performance svjedoči o tehnologiji izvedenoj iz modela R1, kao i 6-osni IMU, a vrhunski sustavi prednjeg i stražnjeg ovjesa, kao i posebno dvostruko prošiveno sjedalo i iznimno kvalitetne komponente odišu kvalitetom.



- Dostupna je i verzija snage 35 kW A2
- Namjenske SP boje
- Sustav tempomata
- Vrhunski potpuno prilagođljiv ovjes
- Dvostruko prošiveno sjedalo
- Aluminijumska stražnja vilica završno obrađena eloksiranjem i brušenjem
- 6-osovinska IMU (Inertial Measurement Unit) uz dodatna pomagala za vožnju osjetljiva na naginjanje
- TFT zaslon u boji od 3,5 inča
- Kompaktno, dvofunkcionalno LED glavno svjetlo
- Quick Shift System (QSS)
- Lagani i čvrsti kotači „SpinForged“
- Agregat CP3 zapremnine 890 ccm, usklađen je s normom EU5
- Radijalni glavni cilindar prednje kočnice

## Izazovite tamu

Tamna strana Japana nikada ne spava. Iza svakog Yamahina modela MT stoji nadahnute. A ekskluzivni MT-09 SP najnovije je remek-djelo koje je nastalo iz Tame. Ima ekskluzivne boje nadahnute modelom R1M, kao i vrhunski ovjes i tempomat, vrhunski 3-cilindrični Hyper Naked model spreman je nadahnuti i uzbuditi.

Njegov CP3 agregat zapremnine 890 ccm usklađen je s normom EU5 i stvara još linearniji okretni moment pri nižim okretajima za nevjerojatna ubrzanja – dok mu 6-osni IMU preuzet iz modela R1 i elektronička pomagala za vožnju osjetljiva na naginjanje daju precizni nadzor u mokrim i suhim uvjetima. Uz potpuno prilagodljivu prednju vilicu od 41 mm i stražnji amortizer Öhlins iznimnih svojstava, potpuno novo podvozje oštiri je nego ikad.

Uz ekskluzivne boje Icon Performance, MT-09 SP dolazi opremljen posebnim dvostrukim prošivenim sjedalom koje vrhunski pristaje – a eloksirana i brušena stražnja vilica, eloksirani crni upravljač i ručice te zatamnjeni prozirni spremnici ulja za kočenje dodaju modelu vrhunski izgled i osjećaj.



## Namjenske SP boje

Namjenske boje modela SP povezuju ga izravno sa završnim lakom Icon Performance modela R1M, dok je na poluge, ručice upravljača, pogonski lančanik, prednji vilicu i još mnogo toga nanesen DLC premaz crne boje. Također, stražnja vilica izrađena je od eloksiranog i brušenog aluminija kako bi se poboljšao izgled i dojam kvalitete te vrhunski izgled i dojam modela.



## Sustav tempomata

Najbolja elektronička pomagala vozaču u klasi na modelu SP obuhvaćaju tempomat, što vam omogućuje opuštanje tijekom krstarenja autocestom. Može se postaviti tijekom vožnje od najmanje 50 km/h i u najmanje 4. brzini. Rad tempomata prekida se s pomoću kočnica, spojke ili gasa – a funkcija „Resume“ (Nastavi) ponovno postavlja sustav i vraća motocikl na prethodno postavljenu brzinu.



## Vrhunski potpuno prilagodljiv ovjes

Potpuno prilagodljiva prednja vilice KYB ima odvojeno amortiziranje pri velikim i malim brzinama koje vam omogućuje odabir podrobnijeg postavljanja – a cijevi promjera 41 mm imaju DLC premaz za odlične značajke klizanja i iznimno kvalitetan izgled. Stražnja strana odlikuje se amortizerom tvrtke Öhlins kako bi MT-09 SP dobio paket ovjesa koji je vodeći u klasi.



## Dvostruko prošiveno sjedalo

Suvremeni kontrastni šavovi poboljšavaju kvalitetan izgled i osjećaj motocikla, te vam daju trenutačni osjećaj udobnosti kada sjednete na njega. Oblici dijelova poput spremnika za gorivo i sjedala poboljšani su kroz opetovanje Kanno Hyoka (ocjenjivanje performansi motocikla na temelju percepcije vozača i povratnih informacija) kako biste imali osjećaj da ste se stopili sa strojem.



## Aluminijska stražnja vilica završno obrađena eloksiranjem i brušenjem

Stražnja vilica izrađena je od eloksiranog i brušenog aluminija kako bi se poboljšao izgled i dojam kvalitete. S pomoću završne Crystal Graphite boje okvira ističe se čista mehanička ljepota kompaktnog aluminijskog kućišta modela MT-09 SP što kod vlasnika stvara intenzivan osjećaj ponosa.



## 6-osovinska IMU (Inertial Measurement Unit) uz dodatna pomagala za vožnju osjetljiva na naginjanje

Razvijen iz modela R1, kompaktni novi 6-osni IMU upravlja tehnološki naprednim pomagalima za vožnju modela MT-09, uključujući 3 načina rada sustava kontrole proklizavanja osjetljivog na naginjanje, sustava kontrole proklizavanja nadzorom snage (TCS, Traction Control System), sustava kontrole proklizavanja nadzorom nagiba stražnjeg kotača (SCS, Slide Control System), sustava nadzora podizanja prednjeg kotača (LIF, Lift Control System) i sustava upravljanja kočenjem (BC, Brake Control). Uz ovu najbolju tehnologiju električnog upravljanja, potpuno novi MT-09 SP pruža vam vrhunsku kontrolu u različitim vremenskim i površinskim uvjetima.



**Agregat**

Tip agregata	Hlađenje tekućinom;4-takta;4-ventila;3 - cilindara;DOHC
Zapremina	890 cc
Provrt x hod	78,0 × 62,1 mm
Omjer kompresije	11,5 : 1
Maksimalna snaga	87,5 kW (119,0 KS) @ 10.000 o/min
Maksimalan okretni moment	93,0 nm (9,5 kg-m) @ 7.000 o/min
Sustav podmazivanja	Mokri karter
Tip kvačila	Mokro;Višestruki diskovi
Sustav paljenja	TCI
Sustav pokretanja	Električno
Sustav prijenosa	Stalan otvor;6-brzinski
Završni prijenos	Lanac
Fuel consumption	5,0 L/100km
CO2 emission	116 g/km
Rasplinjač	Ubrizgavanje goriva

**Šasija**

Okvir	Dijamant
Kut prednje vilice	25°
Predtrag	108 mm
Sustav ovjesa sprjeda	Teleskopska vilica
Sustav ovjesa straga	Njihajuća ruka;(link ovjes)
Hod ovjesa sprjeda	130 mm
Hod ovjesa straga	122 mm
Prednja kočnica	Hidraulični dvostruki disk, Ø 298 mm
Stražnja kočnica	Hidraulični jednostruki disk, Ø 245 mm
Prednja guma	120/70 ZR17M/C (58W) bez unutarnje gume
Stražnja guma	180/55 ZR17M/C (73W) bez unutarnje gume

**Dimenzije**

Ukupna dužina	2.090 mm
Ukupna širina	795 mm
Ukupna visina	1.190 mm
Visina sjedala	825 mm
Međuosovinski razmak	1.430 mm
Minimalna udaljenost od tla	140 mm
Težina (s punim spremnikom ulja i goriva)	190 kg
Kapacitet spremnika goriva	14 l
Kapacitet spremnika za ulje	3,50 L



**MT-09 SP**

Uvijek nosite kacigu, zaštitu za oči i zaštitnu odjeću. Yamaha preporuča sigurnu vožnju te poštivanje drugih vozača i okoliša. Na slikama u ovoj brošuri prikazani su profesionalni vozači koji se voze u kontroliranim uvjetima. Specifikacije i izgled Yamahinih proizvoda koji su ovdje prikazani podložni su promjenama bez prethodne obavijesti, ovisno o zahtjevima i uvjetima. Za više informacija obratite se lokalnom distributeru tvrtke Yamaha.